




Installation Instructions

Instalación


1.



With the Deck Tiles already installed, lift the outer edge of the Deck Tiles and slide the Transition under the edge of the Deck Tiles. The tabs on the edge of the Deck Tiles should fit into the groove of the Transition.

Una vez que las losetas para terrazas estén instaladas, levante el borde de las mismas para deslizar las piezas de transición por debajo. Las lengüetas del borde de las losetas deberían encajar con las ranuras de las piezas de transición.


2.



Each Transition will fit under two (2) adjacent Deck Tiles. One transition piece is two (2) Deck Tiles wide. Transitions can be cut to length where needed.

Cada pieza de transición cabe por debajo de dos (2) losetas adyacentes para terrazas. Su ancho corresponde al ancho de dos (2) losetas para terrazas. Las piezas de transición pueden cortarse al largo deseado.

3.



The Transition may be cut at a 45° angle to fit around corners. Depending on your Deck Tile layout, additional Transitions may be required to fit around corners.

Las piezas de transición pueden cortarse en un ángulo de 45° para que encajen en las esquinas. Según la disposición de sus losetas para terrazas, podría necesitar otras piezas de transición para las esquinas.

Cutting the Transition Pieces

A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the transition material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts with a mitre saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation speed, then cut through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the saw should cut through the transition in less than one second to avoid melting of the material. A circular saw can also be used to cut the transition. Cuts with a circular saw should also be made quickly to avoid melting.

Corte de las piezas de transición

La mejor herramienta para cortar las piezas de transición y minimizar su fusión es una sierra ingleteadora. La hoja debe ser gruesa y tener dientes de carburo. Todos los cortes deben realizarse siempre rápidamente. Haga que la sierra ingleteadora alcance su velocidad de rotación máxima y luego corte la pieza de transición rápidamente en un solo movimiento. En general, la sierra debe poder cortar la pieza de transición en menos de un segundo para evitar fundir el material. También puede usarse una sierra circular para cortar la pieza de transición. Los cortes con la sierra circular también deben hacerse rápidamente para evitar fundir el material.

Care and Cleaning

Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use of petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products on the Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for light cleaning.

Cuidado y limpieza

Quite la suciedad y el polvo con una escoba normal. Evite usar productos o solventes a base de petróleo, repelentes de insectos y cremas solares sobre el material Aura. Use una solución de agua y jabón líquido suave para platos para una limpieza ligera.

▲ ATTENTION. These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the surface below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through the predrilled hole; directly attaching the piece to the surface below.

▲ CUIDADO. Estas piezas deben instalarse sobre una superficie plana sólida, porque no son piezas estructurales. No es necesario fijarlas en la superficie en la cual están asentadas. Si desea hacerlo, puede fijarlas directamente perforando orificios en el material y luego instalando un tornillo n.º 8 de 2 pulg. para terrazas (no incluido) en cada orificio.

1-800-251-9566

auraoutdoorliving.com