

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



6592528

ENGLISH

21" MOWER BLADE

FITS TROY-BILT, BOLENS, CRAFTSMAN, HUSKEE, HUSQVARNA, LAWN-BOY, MTD, MURRAY, POULAN, SNAPPER, TORO, WEED EATER AND YARD MACHINES. CONTENTS INCLUDE ONE BLADE WITH HUSQVARNA AND TORO ADAPTERS TO FIT 3/8", 7/16" AND 5/8" UNIVERSAL CENTER HOLE PATTERNS

Caution: Avoid Injury! Mower blades are sharp. Always wear gloves when handling mower blades. Before servicing mower, disconnect spark plug wire to prevent engine from starting accidentally.

1. Turn mower on side. (Note: To keep gas and oil from clogging air filter, make sure air filter side is up.)
2. Block mower blade with a piece of wood or blade removal tool (B1BR2312) to prevent it from spinning. Remove old blade and adapter assembly (if applicable)

from crankshaft. (Refer to equipment manual for more detailed instructions). RETAIN ALL HARDWARE FOR USE WITH NEW BLADE.

3. Identify the mounting configuration for your mower. Determine if adapter bracket is needed. Select the proper adapter washer (same shape as center hole on old blade), and insert in center hole of new blade.
4. Select the proper flat washer (same size as center hole on old blade), and place over adapter to prevent it from

dropping out of the blade.

5. Position mower blade with cutting edge towards ground. Place the blade assembly on the end of the crankshaft, and secure it with the original blade bolt. Block mower blade with a piece of wood or with blade removal tool (B1BR2312) to prevent spinning, and tighten nut to original equipment specs.
6. Rotate blade to be sure it clears mower deck assembly.

ESPAÑOL

CUCHILLA PARA PODADORAS DE 21"

SIRVE PARA EQUIPOS TROY-BILT, BOLENS, CRAFTSMAN, HUSKEE, HUSQVARNA, LAWN-BOY, MTD, MURRAY, POULAN, SNAPPER, TORO, WEED EATER Y YARD MACHINES. EL CONTENIDO INCLUYE UNA CUCHILLA CON ADAPTADORES HUSQVARNA Y TORO PARA AGUJEROS DE 3/8", 7/16" Y 5/8" EN CONFIGURACIONES DE AGUJERO CENTRAL UNIVERSALES

Precaución: ¡Evite las lesiones! Las cuchillas de podadoras son filosas. Use siempre guantes para manejar las cuchillas de podadoras. Antes de dar servicio a la podadora, desconecte el cable de la bujía para evitar que el motor arranque por accidente.

1. Voltee la podadora de costado. (Nota: Para evitar que el combustible y el aceite bloqueen el filtro de aire, asegúrese que el lado del filtro de aire esté boca arriba.)
2. Bloquee la cuchilla de la podadora con un pedazo de madera o con la herramienta para retirar cuchillas (B1BR2312), para evitar que pueda girar. Retire la

unidad vieja de cuchilla y adaptador (si corresponde) del cigüeñal. (Consulte instrucciones más detalladas en el manual del equipo.) GUARDE TODOS LOS HERRAJES PARA USARLOS CON LA NUEVA CUCHILLA.

3. Identifique la configuración de montaje de su podadora. Determine si necesita una abrazadera adaptadora. Seleccione la arandela adaptadora correcta (que tenga la misma forma del agujero central de la cuchilla vieja), e insértela en el agujero central de la nueva cuchilla.
4. Seleccione la arandela plana correcta (que tenga el mismo tamaño del soporte central de la cuchilla vieja)

y colóquela sobre el adaptador para evitar que se salga fuera de la cuchilla.

5. Coloque la cuchilla de la podadora con el borde cortante mirando hacia el suelo. Ponga la unidad de la cuchilla en el extremo del cigüeñal y fíjela con el perno de la cuchilla original. Bloquee la cuchilla de la podadora con un pedazo de madera o con la herramienta para retirar cuchillas (B1BR2312), para evitar que gire, y apriete la tuerca según las especificaciones del equipo original.
6. Haga girar la cuchilla para verificar que pueda pasar por la unidad de la plataforma de la podadora.

FRANÇAIS

LAME DE TONDEUSE DE 21 PO

ADAPTABLE AUX TROY-BILT, BOLENS, CRAFTSMAN, HUSKEE, HUSQVARNA, LAWN-BOY, MTD, MURRAY, POULAN, SNAPPER, TORO, WEED EATER ET YARD MACHINES. LE CONTENU COMPREND UNE LAME ET DES ADAPTATEURS HUSQVARNA ET TORO POUR S'ADAPTER AUX MODÈLES À TROUS CENTRAUX UNIVERSELS DE 3/8 PO, 7/16 PO ET 5/8 PO

Attention : Faire bien attention de ne pas se blesser ! Les lames des tondeuses sont tranchantes. Toujours porter des gants lorsque l'on manipule une lame de tondeuse. Avant d'intervenir sur une tondeuse, débrancher le fil de la bougie pour s'assurer que le moteur ne démarre pas accidentellement.

1. Basculer la tondeuse sur le côté. (Remarque : Pour que l'essence et l'huile n'obstruent le filtre à air, s'assurer que le filtre à air est orienté vers le haut.)
2. Bloquer la lame avec un morceau de bois ou l'outil de dépose de lame (B1BR2312) pour l'empêcher de tourner. Déposer l'ancienne lame et l'adaptateur (le

cas échéant) du vilebrequin. (Se reporter au manuel du matériel pour des instructions plus détaillées). CONSERVER TOUTE LES FIXATIONS. ELLES SERONT UTILISER POUR POSER LA LAME NEUVE.

3. Déterminer la configuration de montage de la tondeuse. Déterminer si un support d'adaptation est nécessaire. Sélectionner la rondelle d'adaptation appropriée (de la même forme que le trou central de l'ancienne lame), puis l'insérer dans le trou central de la lame neuve.
4. Choisir la rondelle plate appropriée (de la même taille que le trou central de l'ancienne lame); la mettre

sur l'adaptateur pour l'empêcher de tomber de la lame.

5. Positionner la lame en orientant son bord tranchant vers le sol. Poser la lame sur l'extrémité du vilebrequin et la fixer avec le boulon d'origine. Bloquer la lame avec un morceau de bois ou l'outil de dépose de lame (B1BR2312) pour l'empêcher de tourner. Serrer l'écrou au couple de serrage préconisé du matériel d'origine.
6. Faire tourner la lame pour s'assurer qu'elle ne touche pas le plateau de coupe de la tondeuse.

