

Basin Faucet Installation Manual

W-287(ES)

Warranty Duration

All components of this faucet system are covered under a lifetime limited warranty, ensuring they are free from defects in material and workmanship for the original purchaser.

Repair and Replacement

If the product shows defects in material or workmanship under normal use and within the warranty period, we will, at our discretion, either repair the product or provide a replacement at no cost to the original purchaser. Please note that proof of purchase (e.g., an invoice) is required when requesting service. The warranty does not cover damages caused by improper installation, misuse, or modifications.

Exclusions

We shall not be responsible for the following cases:

- Damage to the product caused by improper installation, misuse, unauthorized repair or replacement, or abuse (including damage during shipment).
- Damage to the product caused by improper dismantling after installation.
- Damage resulting from abnormal water pressure or impurities in water pipes, which is not covered under this warranty.
- Rust on the product due to insufficient care and maintenance, which is not covered under this warranty.
- Damage caused by natural disasters such as fire, flood, earthquake, lightning storms, etc., which is not covered under this warranty.

I hope this helps! If you have any further questions or concerns, please let me know.

Having Trouble? Contact us.

✉ Email: info@faucetsupport.com

☎ Toll Free: 1-888-969-6880



M1392
SFS-1116

CONTENT

Basin Faucet Installation Manual ----- (1-6)

CONTENIDO

Manual de Instalación del Grifo para Lavabo ----- (7-12)

◆ Installation and Maintenance Instructions




1. Check the accessories list to verify that all parts are complete in this package.
2. Do not disassemble the main body by yourself.
3. Connect inlet pipes to supply valves.
4. Make sure inlet pipes and supply valves have no impurities and are cleaned, with no impurities in the pipeline.
5. After installation, check all joints for leakages.
6. Do not leave the basin faucet exposed to a severely corrosive environment.

Do's



1. In order to keep the mixer surface bright, please clean the mixer regularly.
2. Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft cotton cloth.
3. Use one of the following cleaners to remove dirt from the surface:
 - a. Mild liquid cleaner.
 - b. Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not cause abrasion and can be dissolved completely.
 - c. Polish liquid that does not cause abrasion.

Don'ts


1. Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth to prevent scratching and friction.
2. Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse it immediately with water.



Tools Needed:



◆ **Basin Faucet Standard Part List**
Accessories List




No.	Part name	Qty	No.	Part name	Qty
1	Basin Faucet Body	1set	5	Instruction manual	1
2	Faucet Body Gasket	2	6	Gloves	2
3	Faucet Body Nut	2	7	NPT 1/2 Adapter	2
4	Hot and Cold Hoses	1set			

◆ Basin Faucet Installation

Step 1


***Basin Faucet Body
(The set has already been
pre-assembled, no
disassembly required)**



1. Drill holes in the countertop. The hole dimensions are as shown in the diagram
(Note: The horizontal center distance between the two holes must be 101mm or 4", otherwise it cannot be installed on the countertop).
2. Align the Basin Faucet Body with the hole position and install it onto the countertop following the direction shown in the diagram.


◆ Inlet and Outlet Pipe Connections

Step 1



1. Connect the Faucet Body Gasket and Faucet Body Nut to the Basin Faucet Body in sequence, following the direction shown in the diagram, until tightened.


Step 2



1. Connect one end of the hot and cold hoses to the control water body respectively (Note: Hot water on the left, cold water on the right).
2. Connect the other end of the hot and cold hoses to the corresponding angle valves controlling hot and cold water respectively.
3. Turn on the angle valves, open the handle to control the water flow, check if the water flows normally, and inspect for leaks at the connection points.

◆ Drain Installation


Step1




- Disassemble the drain starting from the bottom part. As shown in the left image, remove all components.

Step2

- Insert the top of the drain into the basin drain hole, and from the bottom upwards, sequentially fit the rubber gasket, washer, and fixing brass sleeve. Rotate the brass sleeve to the right until it is tight, but do not over-tighten to avoid damaging the basin or the drain.
- Finally, continue to rotate and tighten the lower part of the drain components downward to complete the drain installation.



◆ Drain Installation



Press the pop-up button on top of the drain to open and close the drain outlet.

⚠ Notice:

1. **Sealing Test:** Turn on the faucet and let the water run for a few minutes. Observe the drain and the drainage pipe connections for any leaks. If you find any leaks, readjust the tightness of the gasket and nuts.
2. **Drainage Speed Test:** Ensure that the water drains smoothly without any blockages or slow drainage issues.
3. **Choose the Right Drain:** Different basins may require different sizes and types of drains. Make sure the drain you purchase matches your basin.

◆ Instalación y Cuestiones de Mantenimiento




1. Compruebe la lista de accesorios para verificar que todas las piezas están completas en este paquete.
2. No desmonte el cuerpo principal por su cuenta.
3. Conecte las tuberías de entrada a las válvulas de suministro.
4. Asegúrese de que las tuberías de entrada y las válvulas de suministro no tengan impurezas y estén limpias, y de que no haya impurezas en la tubería.
5. Después de la instalación, compruebe que todas las uniones no presenten fugas.
6. No deje el grifo para lavabo expuesto a un entorno altamente corrosivo.

Qué Sí Hacer



1. Para mantener brillante la superficie del grifo, límpielo regularmente.
2. Enjuague el grifo con agua limpia y séquelo con un paño de algodón suave.
3. Utilice uno de los siguientes limpiadores para eliminar la suciedad de la superficie:
 - a. Limpiador líquido suave.
 - b. Limpiador de vidrio incoloro y limpiador en polvo que no causen abrasión y se disuelvan completamente.
 - c. Líquido de pulido que no cause abrasión.

Qué No Hacer


1. Evite el uso de polvos de limpieza, productos químicos de limpieza agresivos, cepillos y trapos ásperos para evitar arañazos y rozaduras.
2. No utilice limpiadores ácidos para limpiar el grifo, ya que pueden causar corrosión en la superficie. Si el grifo entra en contacto con sustancias ácidas dañinas, enjuáguelo inmediatamente con agua.



Herramientas Necesarias:



◆ **Lista de Partes Estándar del Grifo para Lavabo**
Lista de Accesorios




N.º	Nombre de la pieza	Cant	N.º	Nombre de la pieza	Cant
1	Cuerpo del Grifo	1 juego	5	Manual de Instrucciones	1
2	Empaque del Cuerpo del Grifo	2	6	Guantes	2
3	Tuerca del Cuerpo del Grifo	2	7	Adaptador NPT 1/2	2
4	Mangueras de Agua Caliente y Fría	1 juego			

♦ Instalación del Grifo para Lavabo

Paso 1

***Cuerpo del Grifo para Lavabo
(El conjunto ya viene
preensamblado, no se requiere
desmontaje)**




1. Perfore agujeros en la encimera. Las dimensiones de los agujeros se muestran en el diagrama

(Nota: La distancia horizontal entre el centro de los dos agujeros debe ser de 101 mm o 4", de lo contrario no se podrá instalar en la encimera).

2. Alinee el Cuerpo del Grifo para Lavabo con la posición de los agujeros e instálelo en la encimera siguiendo la dirección indicada en el diagrama.


◆ Conexiones de Tuberías de Entrada y Salida

Paso 1



1. Conecte el Empaque del Cuerpo del Grifo y la Tuerca del Cuerpo del Grifo al Cuerpo del Grifo para Lavabo en secuencia, siguiendo la dirección indicada en el diagrama, hasta que estén bien apretados.


Paso 2



1. Conecte un extremo de las mangueras de agua caliente y fría al cuerpo de control de agua respectivamente (Nota: Agua caliente a la izquierda, agua fría a la derecha).
2. Conecte el otro extremo de las mangueras de agua caliente y fría a las válvulas de ángulo correspondientes que controlan el agua caliente y fría respectivamente.
3. Abra las válvulas de ángulo, gire la manija para controlar el flujo de agua, verifique si el agua fluye con normalidad e inspeccione si hay fugas en los puntos de conexión.

◆ Instalación del Desagüe


Paso 1




- Desmonte el desagüe comenzando por la parte inferior. Como se muestra en la imagen de la izquierda, retire todos los componentes.

Paso 2

- Inserte la parte superior del desagüe en el orificio de drenaje del lavabo y, desde la parte inferior hacia arriba, coloque secuencialmente la junta de goma, la arandela y la manga de fijación de latón. Gire la manga de latón hacia la derecha hasta que quede ajustada, pero no apriete en exceso para evitar dañar el lavabo o el desagüe.
- Finalmente, continúe girando y apretando hacia abajo la parte inferior de los componentes del desagüe para completar la instalación.



◆ Instalación del Desagüe



Presione el botón emergente en la parte superior del desagüe para abrir y cerrar la salida de agua.



Aviso:

1. Prueba de sellado: Abra el grifo y deje correr el agua durante unos minutos. Observe el desagüe y las conexiones de la tubería de drenaje para detectar posibles fugas. Si encuentra alguna fuga, reajuste la junta y las tuercas hasta lograr un sellado adecuado.
2. Prueba de velocidad de drenaje: Asegúrese de que el agua drene sin problemas, sin bloqueos ni problemas de drenaje lento.
3. Elija el desagüe adecuado: Diferentes lavabos pueden requerir distintos tamaños y tipos de desagües. Asegúrese de que el desagüe que compre sea compatible con su lavabo.