


Website:www.mondawe.com Customer Service:service@mondawe.com Phone:888-328-5111


Site Internet :www.mondawe.com Email de Service Client :service@mondawe.com Numéro de Téléphone :888-328-5111



MOM1220140

Assembly Instruction Instruction de montage

12x20ft Cedar Framed Galvanized Steel Double Roof Gazebo




EN: Four or more people are required for assembly

FR: Quatre personnes ou plus sont nécessaires pour l'assemblage

EN: The following tools are not included and needed for assembly

FR: Les outils suivants ne sont pas inclus et nécessaires pour l'assemblage



EN: Note:

- 1. The gazebo come with 7 carton boxes.
- 2. Wearing protective gloves is recommended.
- 3. Do not fully tighten screws prior to complete assembly.

FR: Avis:

- 1. Le gazebo est livré avec 7 boîtes en carton.
- 2. Le port de gants de protection est recommandé.
- 3. Ne serrez pas complètement les vis avant de terminer l'assemblage.



Before You Start


- ♠ Please read all instructions carefully.
- Retain instructions for future reference.
- Read through each step carefully and follow the proper order.
- We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.


<u>FR</u>



Avant de Commencer


- ↑ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- A Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ♠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.







PARTS LIST (Carton Box -3)		
03	04	
Short side outer left beam	Short side outer right beam	
2PCS	2PCS	
05	06	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Long side inner beam	Long side inner middle beam 1	
4PCS	2PCS	
07	08	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Long side inner middle beam 2	Short side inner beam	
2PCS	4PCS	
10	13	
Short side inner middle beam	Left suport	
2PCS	6PCS	
14		
0 0		
Right suport		
6PCS		

Liste des pièces(Boîte en carton 3)		
03	04	
Poutre extérieur gauche du côté court	Poutre droit extérieur du côté court	
2x	2x	
05	06	
(° · · · · · · · · °)		
Poutre intérieure de côté long	Poutre centrale intérieure de côté long 1	
4X	2X	
07	08	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Poutre centrale intérieure de côté long 2	Poutre intérieure de côté court	
2X	4x	
10	13	
Poutre central intérieur du côté court	Support de gauche	
2X	6 X	
14		
0		
Support côté droit		
6X		



Liste des pièces(Boîte en carton 4)		
Plaque de couverture gauche du grand toit	Grande plaque de couverture gauche de grand toit	
4X	4X	
Plaque de couverture moyenne de grand toit	Grande plaque de couverture droite de grand toit	
14X	4X	
Plaque de couverture droite de grand toit		
4Λ		





HARDWARE LIST (Carton Box -5)		
	GG O	
M6x15 Outer Hex head bolt & Washer	M6x20 Inner Hex head screw & Washer	M6x15 Inner Hex head screw & Washer
16+2PCS	8+1PCS	172+17PCS
AA		BB O
M10x215 Outer Hex	chead bolt & Washer	M5x25 Self-tapping screw & Washer
121	PCS	72+7PCS
CC	DD	EE
M10x100 Self-tapping screw & Washer	M8x40 Self-tapping screw & Washer	M5x50 Self-tapping screw & Washer
8PCS	48+4PCS	132+13PCS
FF	НН	JJ
M8x30 Inner Hex head screw & Washer M6x15 Inner Hex head screw & Washer		Washer
28+2PCS	120+12PCS	36+3PCS
MM	PP	UU
M10 Nut	M8 Nut	ø6x200 Stake
12+1PCS	28+3PCS	24PCS
VV	Z1	Z2
Drill	M6 Wrench	M8 Wrench
2PCS	2PCS	2PCS
M10 Wrench	M6 Allen key	M8 Allen key
2PCS	2PCS	2PCS
N1 Hook		


Liste des quincaillerie (Boîte en carton 5)			
II M6x15 Boulon de tête hexagonal extérieur&Rondelle	M6x20 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	TT M6x15 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	
16+2X	8+1X	172+17X	
AA O		BB C	
M10x215 Boulon de	tête hexagonal extérieur&Rondelle	M5x25 Vis taraudeuse & Rondelle $72+7X$	
CC	DD	EE	
M10x100 Vis taraudeuse & Rondelle	M8x40 Vis taraudeuse & Rondelle	M5x50 Vis taraudeuse & Rondelle	
8X	48+4X	132+13X	
FF M8x30 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	HH M6x15 Vis à tête hexagonale interne & Rondelle	JJ Rondelle	
28+2X	120+12X	36+3X	
MM M10 Écrou	PP M8 Écrou	Ø6x200 Piquet	
12+1X	28+3X	24X	
VV Foret	Z1 M6 Clef de tête hexagonal extérieur	M8 Clef de tête hexagonal extérieur	
2X	2X	2X	
Z3	Z5	Z4	
M10 Clef de tête hexagonal extérieur 2X	M6 Clef de tête hexagonal intérieur 2X	M8 Clef de tête hexagonal intérieur 2X	
N1 Crochet			


	PARTS LIST	(Carton Box -6)
S2		G1
	Big roof long slant beam cover	Big roof long slant beam
	4PCS	4PCS
I1		12
	er	
	Big roof long side left tube	Big roof long side right tube
	2PCS	2PCS
H1		H2
	th th and	
	Big roof top beam 1	Big roof top beam 2
	8PCS	4PCS
K7		<u>K8</u>
	Big roof blocking bar 1	Big roof blocking bar 2
	4PCS	4PCS
К9		01
	Big roof long side blocking bar	Big roof top across beam
	4PCS	2PCS
Н3		<u>L1</u>
		*
	Small roof top beam	Small roof slant beam
	4PCS	4PCS
S1		
	Small roof cover	
	2PCS	
L		


Liste des pièces(Boîte en carton 6)		
S2	G1	
Longue couverture de poutre inclinée d'un grand toit 4X	Longue poutre inclinée de grand toit 4X	
I1	12	
Tube gauche de long côté de grand toit	Tube droit de long côté de grand toit	
2X	2X	
H1	H2	
th th w		
Poutre supérieure de grand toit 1	Poutre supérieure de grand toit 2	
8X	4 X	
<u>K7</u>	<u>K8</u>	
Barre de blocage de grand toit 1	Barre de blocage de grand toit 2	
4X	4X	
<u>K9</u>	01	
Barre de blocage de long côté de grand toit	Haut à travers la poutre du grand toit	
4X	2X	
H3	<u>L1</u>	
	←	
Poutre supérieure de petit toit	Poutre inclinée de petit toit	
4X	4X	
S1		
Petite couverture de toit		
2X		


PARTS LIST (0	Carton Box -7)
F3	F4
Small roof long side left blocking bar	Small roof long side right blocking bar
2PCS	2PCS
Q2	<u>13</u>
	Ø • • • • • • • • • • • • • • • • •
Small roof short side blocking bar	Big roof short side tube
2PCS	2PCS
K6	K10
Short side middle blocking bar	Long side middle blocking bar
2PCS	4PCS
J1	S3
Small roof long connector	Small roof slant cover 1
2PCS	2PCS
S4	E1
Small roof slant cover 2	Short side curtain bar
2PCS	4PCS
E3	02
Long side curtain bar	Big roof middle tube
8PCS	1PC


Liste des pièces(Boîte en carton 7)	
F3	F4
Barre de blocage gauche du long côté du petit toit	Barre de blocage droite du long côté du petit toit
2X	2X
Q2	<u>[13]</u>
	<u> </u>
Barre de blocage du côté court du petit toit	Tube latéral court de grand toit
2X	2X
<u> K6</u>	K10
Barre de blocage centrale du côté court	Barre de blocage centrale de côté long
2X	4X
J1	<u>S3</u>
Long connecteur de petit toit	Couverture inclinée d'un petit toit 1
2X	2X
S4	E1
Couverture inclinée d'un petit toit 2	Barre à rideau de côté court
2X	4X
E3	02
Barre à rideau de côté long	Tube central de grand toit
8X	1X
















EN: Connect middle covers F8 with long side outer left/right beam 01/02, fasten by using screws W/ washer FF,Connect middle covers F8 with short side outer left/right Beam 03/04, fasten by using screws W/ washer FF.


FR: Connectez les couvercles du milieu F8 avec la poutre extérieure gauche/droite 01/02 de côté long, fixez à l'aide de vis avec rondelle FF, connectez les couvercles centraux F8 avec la poutre extérieure gauche/droite 03/04 de côté court, fixez à l'aide de vis avec rondelle FF.






EN: Insert assembled short side inner beams 08/10 into assembled short side outer beams 03/04 by using screw (EE),Insert assemble long side inner beam 05/06/07 into assembled long side outer beams 01/02 by using screw EE.


FR: Insérez les poutres intérieures assemblées 08/10 de côté court dans les poutres extérieures assemblées 03/04 de côté court à l'aide d'une vis EE, Insérez l'assemblage de la poutre intérieure 05/06/07 du côté long dans les poutres extérieures assemblées 01/02 de côté long avec les vis EE.







EN: Attach assembled long side beams01/02//05/06/07 and corner covers F9 to posts11 by using bolts AA,screws CC,Nut MM, Attach assembled long side beams 01/02//05/06/07 and middle post plate F5 to posts12 by using bolts AA,screws CC,Nut MM.

FR: Fixez les poutres latérales longues assemblées01/02//05/06/07 et les couvercles d'angle F9 aux poteaux11 en utilisant les boulons AA, vis CC, écrou MM, fixez les poutres latérales longues assemblées 01/02//05/06/07 et la plaque de poteau centrale F5 aux poteaux12 en utilisant les boulons AA, vis CC, écrou MM.




<8>





EN: Connect assembled short side beams 03/04//08/10 with assembled corner covers F9/long side beams 01/02//05/06/07/post 11 by using bolts AA,screws CC,washers LL and nuts MM.


FR: Connectez les poutres latérales courtes assemblées 03/04//08/10 avec les couvercles d'angle assemblés F9 / poutres latérales longues 01/02/05/06/07/poteaux 11 en utilisant des boulons AA, des vis CC, des rondelles LL et des écrous MM.






EN: Attach left/right supports13/14 to assembled beams and posts 11/12 by using self-tapping screws DD.

FR: Fixez les supports gauche/droite13/14 aux poutres et poteaux assemblés 11/12 avec les vis taraudeusess DD.




EN: Note: Make sure the distances are equal between two diagonals of posts by using tape before to next assemble step. Keep the beam at right angles to the post, the post at right angles to the ground, and keep the beam horizontal.

FR: Avis: Assurez-vous que les distances sont égales entre deux diagonales de poteaux en utilisant du ruban à mesurer avant l'étape suivante d'assemblage. Maintenez la poutre perpendiculaire au poteau, le poteau perpendiculairement au sol et maintenez la poutre horizontale.




<10>




EN: Attach long side curtain bars E3 and short side curtain bars E1 to assembled beams, fix by using self-tapping screws EE and washers JJ.


Note: ensure the distance from edge of long side curtain bar E3/ short side curtain bar E1 to the post 11/12 is 1.2 inch.




FR: Fixer les barres à rideau E3 de long côté et les barres rideaux E1 de côté court aux poutres assemblées, fixer avec les vis taraudeusess EE avec rondelles JJ.


Avis:assurer que la distance entre le bord de la barre de rideau E3 du côté long/barre rideau E1 du côté court et le poteau 11/12 est de 1.2".








<13>




EN: Connect short side tubes I3 of big roof and middle tube O2 of big roof with the long side assembled tubes I1/I2 of big roof by using screws TT.

FR: Connectez les tubes latéraux courts I3 de grand toit et le tube central O2 de grand toit avec les tubes longs assemblés latéralement I1/I2 de grand toit avec les vis TT.




<14>




EN: Connect top of big roof beams H1 with the assembled frame I1/I2/I3 of big roof by using screws TT.

FR: Connecter le haut des poutres H1 de grand toit avec le cadre assemblé I1/I2/I3 de grand toit avec les vis TT.





<15>



EN: Connect big roof across beams 01 and the top of big roof middle beams H2 with the assembled frame I1/I2/I3 of big roof by using screws TT.


FR: Connecter à travers les poutres 01 de grand toit et le haut des poutres centrales H2 de grand toit avec le cadre assemblé I1/I2/I3 de grand toit avec les vis TT.






EN: Connect bottom of long slant beam G1 with slant beam bottom connector G5 by using screws TT, then connect top of long slant beam G1 with the short /long side tubes I3/I2/I1 of big roof by using screwsTT.

FR: Connectez le bas de la poutre inclinée longue G1 avec le connecteur inférieur de la poutre inclinée G5 à l'aide de vis TT, puis connectez le haut de la longue poutre inclinée G1 avec les tubes latéraux courts/longs I3/I2/I1 du grand toit avec les vis TT.





<17>



EN: Insert two ends of big roof short side/long side middle blocking bar K6/K10 to the bottom of big roof short side beams H1 and big roof long side beams H2 by using screws TT.


FR: Insérez deux extrémités de barre de blocage centrale latérale courte/latérale longue K6/K10 de grand toit au bas des poutres latérales courtes H1 de grand toit et les poutres latérales longues H2 de grand toit avec les vis TT.






EN: Insert two ends of big roof middle blocking bar K9 to the bottom of big roof side beams H1 and big roof middle beams H2 by using screws TT.

FR: Insérez deux extrémités de barres de blocage centrales K9 de grand toit au bas des poutres latérales H1 de grand toit et les poutres centrales H2 de grand toit avec les vis TT.



8X

<19>



EN: Insert two ends of big roof left/right blocking bar K7/K8 to the bottom of big roof beams H1and big roof slant beams G1 by using screws TT/bolts II.


FR: Insérez deux extrémités de grande barre de blocage gauche / droite K7 / K8 de grand toit au bas de la poutre H1 du grand toit et de la poutre inclinée G1 du grand toit avec les vis TT/boulons II.

	M6*15 (I) 8X
	◎
₩8 4X	TD 8X




EN: Connect bottom of big roof side/middle beams H1/H2 with assembled beams frame by using self-tapping screws BB.

FR: Connectez le bas des grandes poutres latérales/centrales H1/H2 au cadre des poutres assemblées avec les vis BB.




<21>



EN: Connect small roof side connectors J2,small roof long connectors J1 with small roof inner bracket M1 by using screws TT.


FR: Connecter les connecteurs latéraux J2 de petit toit, les connecteurs longs J1 de petit toit avec support intérieur M1 de petit toit avec les vis TT.






EN: Insert bottom of small roof slant beam L1 into big roof assembled frame I3, then insert upper of small roof slant beam L1 into small roof side connector J2.

FR: Insérer le bas de la poutre oblique L1 de petit toit dans le cadre assemblé l3 de grand toit, puis insérer la partie supérieure de la poutre oblique L1 de petit toit dans le connecteur latéral J2 de petit toit.







<23>

EN: Attach small roof top beams H3 to small roof connector J1 and big roof long tubes I1/I2 by using screws TT.

FR: Fixer les poutres supérieures H3 de petit toit au petit connecteur de toit J1 et les longs tubes I1/I2 de grand toit avec les vis TT.



4X






M6*15

16X

<24>



EN: Attach small roof middle blocking bar K10 to small roof top beams H3 by using screws TT.

FR: Fixer la barre de blocage centrale K10 de petite toiture aux poutres supérieures H3 de petite toit avec les vis TT.






M6*15




<25>



EN: Attach small roof short/long side blocking bars Q2/F3 to small roof slant beam L1 and small roof middle beams H3 by using bolts II & screws TT.

FR: Fixer des barres de blocage latérales courtes/longues Q2/F3 de petit toit à la poutre oblique L1 de petite poutres de toit et moyennes H3 de petit toit avec les boulons II et les vis TT.




<26>

EN: Attach small roof middle cover plates T10 to small roof assembled frame.(Note: Insert upper end of middle cover plates T10 into groove of small roof connector J1.)


FR: Fixez les plaques de couverture centrale T10 de petit toit à la charpente assemblée de petit toit.

(Avis: Insérez l'extrémité supérieure des plaques de couverture centrale T10 dans la rainure du connecteur J1 du petit toit.)



EN: note: Place the small roof cover plates from the middle position to both side.


FR: Avis: Placez la plaque de couverture du petit toit de la position centrale des deux côtés.






EN: Put the small roof left/right cover plates T9/T11 of long side on small roof frame,insert upper end of the small roof left/right cover plates T9/T11 into small roof connector J1.

FR: Placez les petites plaques de couverture gauche / droite T9/T11 du toit de côté long sur une petite charpente de toit, Insérez l'extrémité supérieure des plaques de couverture gauche/droite T9/T11 de petit toit dans le connecteur J1 de petit toit.




EN: Note: connection of cover plates are interlock.

FR: Avis:connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.




<28>




EN: Attach small roof left/right cover plate T1/T7 to small roof assembled frame. (Note: connection of cover plates are interlock.)

FR: Fixez la plaque de couverture gauche/droite T1/T7 du petit toit à la charpente assemblée du petit toit. (Avis:connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)




<29>




EN: Attach small roof slant cover S3/S4 to small roof slant beam L1, fix inner side small roof slant beam L1 by using screws TT.

FR: Fixer un petit couvercle incliné de toit S3 / S4 de petit toit à une petite poutre inclinée de toit L1, fixer la poutre inclinée latérale intérieure L1 de petit toit avec les vis TT.




<30>





EN: Attach small roof cover S1 to small roof connector J1, fix inner side small roof connector J1 by using screws TT, then attach Hook N1 to small roof connector J1, turn hook to the right to tighten.

FR: Fixez le petit couvercle de toit S1 au petit connecteur de toit J1, fixez le petit connecteur de toit M1 du côté intérieur avec les TT, puis fixez le crochet N1 au petit connecteur de toit J1, tournez le crochet vers la droite pour serrer.



<31>





EN: Attach the press panels R1 to the all of the small cover plates and fix the the corners of the small roof cover plates by using screws HH. (Note:Please lock the screws after all small cover plates are put evenly.)

FR: Fixez les panneaux de presse R1 à toutes les petites plaques de couverture et fixez les coins des petites plaques de couverture de toit avec les boulons HH.(Avis:Veuillez verrouiller les vis après que toutes les petites plaques de recouvrement ont été placées uniformément.)






M6*15




18X





FR: Insérez deux extrémités du milieu à travers la barre K1/K2//K5 dans la rainure des grandes poutres de toit H1/H2. Insérez deux extrémités latérales inférieures à travers les barres K4 dans la rainure des grandes poutres de toit H1 et des grandes poutres inclinées du toit G1. Insérez deux extrémités de la tige latérale à travers les barres K3 dans la rainure des grandes poutres centrales H1 du toit et des grandes poutres inclinées du toit G1.



EN: Attach press panel R1 to upper of big roof middle plates T4 to assembled frame by using screws TT. FR: Fixer les panneaux de presse R1 à la partie supérieure des plaques de couverture centrale T4 de grand toit au cadre assemblé avec les vis TT. TT EN: Required drill FR: Perceuse est nécessaire R1 T4**EN:** Note: Place the long side cover plates T4 from the middle position to both side. Please do not fully tighten screws TT prior to complete assembly for all small/big cover plates in Step 38. Avis: Placez les plaque de couverture T4 de côté long de la position médiane vers les deux côtés. Veuillez ne pas serrer complètement les vis TT avant de terminer l'assemblage pour toutes les petites/grandes plaques de couverture à l'étape 38. 4X M6*15


2X

4X

<34>


EN: Attach press panel R1 to upper of big roof middle plates T4 to assembled frame by using screws TT.

FR: Fixer les panneaux de presse R1 à la partie supérieure des plaques de couverture centrale T4 de grand toit au cadre assemblé avec les vis TT.



EN: Note: Place the long side cover plates T4 from the middle position to both side. Please do not fully tighten screws TT prior to complete assembly for all small/big cover plates in Step 38.


FR: Avis: Placez les plaque de couverture T4 de côté long de la position médiane aux deux côtés. Veuillez ne pas serrer complètement les vis TT avant de terminer l'assemblage pour toutes les petites/grandes plaques de couverture à l'étape 38.



(R1) 8X




<35>




EN: Note: Place the short side cover plates T4 from the middle position to both side. (Note: connection of cover plates are interlock.)

FR: Avis: Placez les plaque de couverture T4 de côté court de la position médiane aux deux côtés.(Avis: connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)




EN: Attach small press panel R1 to upper of big roof left cover plates T3/right cover plates T5 to assembled frame by using screws TT.

FR: Fixez la petite presse R1 à la partie supérieure des plaques de couverture gauche T3/ plaques de couverture droite T5 à la charpente assemblée de grand toit avec les vis TT.




EN: Note: Place the big roof cover plate from the middle position to both side. Please do not fully tighten screws TT prior to complete assembly for all small/big cover plates in Step 38.

FR: Avis: Placez la plaque de couverture du grand toit de la position centrale des deux côtés. Veuillez ne pas serrer complètement les vis TT avant de terminer l'assemblage pour toutes les petites/grandes plaques de couverture à l'étape 38.




<37>




EN: Attach big roof right cover plates T6/T7 and big roof left cover plate T1/T2 to the big roof assembled frame (Note: connection of cover plates are interlock.)

FR: Fixer la plaque de couverture droite T6/T7 de grand toit et la plaque de couverture gauche T1/T2 de grand toit à la charpente assemblée de grand toit (Avis: connexion de l'emboîtement de la plaque de recouvrement.)



<38>



EN: Attach big roof long slant beam cover S2 to big roof long slant beam G1, fix inner side of long slant beam G1 by using screws TT.


FR: Fixez le long couvercle de poutre oblique S2 de grand toit à la poutre oblique longue G1 de grand toit, fixez le côté intérieur de la poutre oblique longue G1 avec les vis TT.







<39>



EN: Attach press panel R1 to the bottom of cover plate to big roof assembled frame by using Bolts HH.

FR: Fixez le panneau de presse R1 au bas de la plaque de couverture à la charpente assemblée du grand toit avec les boulons HH.




M6*15



34X




<40>



(T1)

M6*15

<41>



EN: Fix base B6 of posts 11/12 on the ground by using stake UU.

FR: Fixez la base B6 des poteaux 11/12 au sol en utilisant l'UU de piquet.



EN Care and Maintenance

- 1. Our steel components for garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint that protects it from rusting. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur once these protective coatings are scratched. This is not a defect and thus not covered by the warranty.
- 2. To minimize this condition, we recommend care when assembling & handling the product to prevent scratching the paint. Should any scratching or damage occur, we recommend immediate touch-up with rust inhibiting paint.
- 3. Surface rust can also be easily removed with a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and if no measure is taken to prevent this, the oxidation may start dripping on to deck or patio and caused damaging stains, which may be difficult to remove. This can be prevented if the above-mentioned measures are taken to keep the product from oxidizing.
- 4. Use damp cloth to wipe off the stains as quickly as possible.
- 5. If necessary, wash with a mild solution of soap and water; rinse thoroughly and dry completely.
- 6. Periodically check and ensure that all bolts are well-tighten during use.

FR: Maintenance préventive et corrective

- 1. Les composants en acier des meubles et accessoires de jardin sont traités avec une peinture antirouille pour les protège de la rouille. Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface (rouille) se produira une fois ces revêtements protecteurs rayés. Ce qui n'est pas un défaut et n'est donc pas couvert par la garantie.
- 2. Afin de minimiser l'occurrence de cette situation, nous vous recommandons de veiller lors de l'assemblage et de la manipulation du produit à éviter de rayures sur la peinture. En cas de rayures ou de dommages, il est recommandé de les réparer immédiatement par une peinture antirouille.
- 3. La rouille de surface sera également facilement éliminée avec une très légère application d'huile de cuisson courante. Si une oxydation de surface (rouille) se produit et qu'aucune mesure n'est prise, l'oxydation peut commencer à s'égoutter sur la terrasse ou le patio, provoquant des taches dommageables qui seront difficiles à enlever. Les mesures mentionnées ci-dessus sont pour éviter l'oxydation du produit.
- 4. Nettoyez les taches dès que possible avec un chiffon humide.
- 5. Si nécessaire, laver-le avec une solution d'eau et de savon doux, puis le rincerz et séchez complètement.
- 6. Vérifiez périodiquement et assurez-vous que tous les boulons sont serrés pendant l'utilisation.