



Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

Clean with soap and warm water only.
DO NOT use cleaners or disinfectants
containing alcohol or other solvents.

*Limpie con jabón y agua tibia
solamente. NO USE limpiadores o
desinfectantes que contienen
alcohol u otros solventes.*




Figure 1




Figure 3



Figure 2



Figure 4

Instructions

Tools Required: Phillips Screwdriver (not included)

Note: Refer to Figures 1 and 2 for Lavatory Sink Handle Installation and Figures 3 and 4 for Tub/Shower Handle Installation

1. Turn off water supply to faucet and/or tub/shower.
2. Pry off old Handle Button (A). A flat head screwdriver can help pry the button off.
3. Remove old Handle Screw (B).
4. Remove old Handle (C).
5. Remove metal stop sleeve (D). Retain metal stop sleeve (D) sleeve for reuse.
6. Remove old Washer (E) from cartridge stem.
7. For lavatory faucets, insert new Washer (E) onto cartridge stem, followed by inserting metal sleeve (D) back into faucet. Note: Stem Extension (F) is not needed for lavatory faucets and can be discarded. For tub/shower installation, insert new Washer (E) onto cartridge, followed by inserting metal sleeve (D) back into valve body. Insert Stem Extension (F) onto cartridge with narrow end facing outward.
8. For lavatory faucets, place replacement handle (C) onto cartridge stem with handle point facing up as shown in Figure 2. For tub/shower installation, place replacement handle (C) onto Stem Extension (F).
9. For lavatory faucets, secure replacement handle (C) with replacement shorter screw and tighten with Phillips screwdriver. For tub/shower installation, secure replacement handle (C) with replacement longer screw and tighten with Phillips screwdriver.
10. Place replacement Handle Button (A) onto top of Handle (C) and snap into place.
11. Turn on water supply to faucet and/or tub/shower and check for leaks.

Instrucciones

Herramientas requeridas: Destornillador Phillips (no se incluye)

Note: Consulta las Figuras 1 y 2 para la instalación de la manija del lavamanos y las Figuras 3 y 4 para la instalación de la manija de la bañera/ducha

1. Cierra el suministro de agua al grifo y/o a la bañera/ducha.
2. Quita el botón de la manija (A). Un destornillador de cabeza plana puede ayudarte a quitar el botón.
3. Retira el tornillo de la manija antigua (B).
4. Retira la manija (C) anterior.
5. Quita el casquillo de tope de metal (D). Conserva el casquillo de tope de metal (D) para usarlo luego.
6. Retira la arandela vieja del vástago del cartucho.
7. Para grifos para lavamanos, inserta la nueva arandela (E) en el vástago del cartucho, luego inserta el casquillo de metal (D) nuevamente en el grifo. Nota: La extensión del vástago (F) no es necesaria para los grifos para lavamanos y se puede desechar. Para la instalación en bañera/ducha, inserta la nueva arandela (E) en cartucho, luego inserta la funda de metal (D) nuevamente en el cuerpo de la válvula. Coloca la extensión del vástago (F) en el cartucho con el extremo angosto hacia afuera.
8. Para grifos para lavamanos, coloca la manija de reemplazo (C) en el vástago del cartucho con la punta mirando hacia adelante como se muestra en la Figura 2. Para la instalación en bañera/ducha, coloca la manija de reemplazo (C) en la extensión del vástago (F).
9. Para grifos para lavamanos, asegura la manija de reemplazo (C) con un tornillo de repuesto más corto y ajusta con destornillador Phillips. Para instalación en bañera/ducha, asegura la manija de reemplazo (C) con un tornillo de repuesto más largo y ajusta con destornillador Phillips.
10. Ubica el botón de la manija (A) de repuesto en la parte superior de la manija (C) y colócalo a presión en su lugar.
11. Abre el suministro de agua al grifo y/o de la bañera/ducha y verifica si hay fugas.

©2021 Manufactured for
Danco, Inc., Irving, TX 75062
Moen® is a registered
trademark of Moen Inc.
Made in China / Hecho en China
89060