



TUSCAN BLUSH 9078	PEACH 9077	CARMEL DELIGHT 9067	KHAKI 9065	BOMBAY 9064	BONE 9063	CREAM 9060	IVORY TUSK 9054	ADOBE 9061	ALPINE WHITE 9052	COOL WHITE 9062	CEMENT 9068	GULF GREY 9069	DAUPHIN GREY 9072	OCEAN MIST 9074
----------------------	---------------	------------------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------	----------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------------	--------------------



POOL DECK

WATERBORNE ACRYLIC STAIN
TINTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA



**WATER
CLEANUP**

**SOLID
COLOR**



FORMULATED FOR
**CHLORINATED
AND SALTWATER**
POOL DECKS



**AGUA
LIMPIAR**

**SÓLIDO
COLOR**

Formulated with UV Inhibitors • Resistant to Harsh Pool Chemicals
Desarrollado con Inhibidores de Rayos UV
Resistentes a Los Productos Químicos Para Piscinas en Condiciones Difíciles

TINT BASE
DYC9050/1

124 FL OZ (3.87 QTS)
3.66 LITERS

¡ADVERTENCIA!
ES PELIGROSO SI SE INGIERE.
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.
Consulte el panel posterior para precauciones.

WARNING!
HARMFUL IF SWALLOWED.
SKIN AND EYE IRRITANT.
See Back Panel for Precautions.

DYCO® POOL DECK™ is a waterborne acrylic finish with superior film properties designed to provide a low sheen hard protective finish on concrete surfaces. POOL DECK is formulated with Ultraviolet (UV) and Infrared (IR) inhibitors for a long lasting finish. POOL DECK is resistant to harsh pool chemicals.

FOR USE ON: Concrete surfaces usually found in pool decks, spa areas, patios, walkways and lanais.

READ AND FOLLOW ALL DIRECTIONS: Surfaces must be clean, dry and sound. Contaminants such as dirt, dust, grease, wax, oil, soap film, rust, mold, mildew, bond breakers and curing compounds must be removed before application. Loose, chipping and peeling of previous coating must be removed before application. Repair holes and cracks with an appropriate patching material. Clean surfaces with bleach solution [one (1) part bleach to four (4) parts water] and a stiff bristle brush. If mildew is present, treat with a mildew remover. Rinse with clean water and let dry one (1) to two (2) days before application. Do not apply to damp surfaces or when surface temperature is below 50 °F (10 °C) or above 100 °F (37 °C). Do not apply if rain is prevalent. Do not thin.

SLIPPERY WHEN WET: Dyco recommends mixing SKID GARD #45 at 0.2lb. (3.2oz.) per gallon to the final coat if surface to be coated is a ramp, steps, or inclined plane; or is exposed to water from rain, sprinklers, pools or other means. If SKID GARD #45 is not available, see your paint specialist for a recommendation of a suitable aggregate to be used. NOTE: Adding SKID GARD to non-opaque coatings may alter final appearance. Test coating on a hidden area before applying to the entire surface.

PREPARING NEW AND PREVIOUSLY COATED SURFACES: Allow new exterior concrete to cure a minimum of 30 days before application. Pressure cleaning is recommended. Acid etching is not required. For previously coated surfaces, use DYCO 9040 TUFF GRIP as a bonding primer.

TINTING: Tint appropriate tint bases with approved colorants. Factory-tinted colors cannot be re-tinted unless indicated on label as tintable. When selecting colors, dark colors are better for high traffic areas and light colors are preferable for foot traffic areas such as patios, pool decks and walkways since light colors are cooler.

APPLICATION: Mix thoroughly before use. POOL DECK is a two (2) coat process. Apply first coat evenly with a medium nap roller, brush or airless sprayer. Do not leave puddles or roller marks. Coverage is 175-225 sq. ft./gal. depending on surface porosity and application method. Allow two (2) hours before applying the second coat. For color uniformity of the finish coat, combine and stir all containers together into one container. For a non-skid surface add DYCO SKID GARD Skid Resistant Texture Additive. Dries to touch in two (2) hour @ 77 °F (25 °C) and 50% Relative Humidity. Ready for recoat in two (2) hours. Ready for foot traffic in four (4) hours. Low temperature, high humidity, thick films or poor ventilation will increase these dry times.

TOOLS & APPLICATORS / CLEANING: Medium nap roller, brush or airless sprayer. Cleans with soap and water.

PRECAUTION: Do not freeze. Wear protective clothing and eyewear during application of this product. Do not transport on passenger seats or inside passenger compartment of any vehicle. Store product in cargo area of vehicle, and secure with protective cloths to prevent accidental spill damage. Do not store at temperatures above 100 °F (37 °C). Do not use in drinking water or food systems.

WARNING! If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

CAUTION!
HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE, SKIN AND RESPIRATORY IRRITATION. USE WITH ADEQUATE VENTILATION. DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP CLOSED WHEN NOT IN USE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

 **CALIFORNIA PROPOSITION 65**
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

VOC: Contains less than 50 g/l max.
VOC calculations based on manufactured tint base. Contact DYCO Paints for actual VOC levels which may or may not be substantially less than stated.

FIRST AID: INGESTION: Contact a physician immediately. SKIN CONTACT: Wash thoroughly with soap and water. EYE CONTACT: Flush thoroughly with clean, room temperature water and contact a physician immediately.

Technical data is true and accurate at date of issuance, but subject to change without notice. Our products conform to our quality standards, but no other warranty or guarantee is expressed or implied. Liability, if any, is limited to replacement of product or purchase price. Labor, cost of labor, or consequential damages is hereby excluded.

DYCO® POOL DECK™ es un acabado de acrílico a base de agua con propiedades de película superiores, cuyo diseño permite obtener un acabado protector duro de poco brillo sobre superficies de cemento. POOL DECK está desarrollado con inhibidores de rayos ultravioleta (UV) e infrarrojos (IR) para un acabado duradero. POOL DECK es resistente a productos químicos para piscinas en condiciones difíciles.

PARA USAR EN: superficies de cemento que se suelen encontrar en bordes de piscinas, áreas de spa, patios, veredas y galerías.

LEA Y SIGA TODAS LAS INDICACIONES: Las superficies deben estar limpias, secas y cuidadas. Los elementos contaminantes como la suciedad, el polvo, la grasa, la cera, el aceite, la capa de jabón, el óxido, los hongos, el moho, los contaminante que puedan impedir la adherencia y los compuestos de curado se deben retirar antes de su colocación. El revestimiento previamente aflojado, desportillado

y descascarado se debe retirar antes de su colocación. Reparar los agujeros y las grietas con un material de descascaramiento. Limpiar las superficies con solución blanqueadora [una (1) parte de blanqueador a cuatro (4) partes de agua] y una brocha de cerdas rígidas. Si hay moho, retirarlo con un limpiador de moho. Lave con agua limpia y deje secar entre uno (1) y dos (2) días antes de su colocación. No lo coloque sobre superficies húmedas o cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 10 °C (50 °F) o superior a 37 °C (100 °F). No lo coloque si las lluvias son frecuentes. No diluya.

RESBALADIZO CUANDO ESTA MOJADO: Dyco recomienda mezclar SKID GARD #45 23.93gr (23.98ml) por litro para la capa final si la superficie a recubrir es una rampa, escalones, o un nivel inclinado; o si estará expuesto directamente al agua de lluvia, aspersores, albercas u otros medios similares. Si el SKID GARD #45 no se encuentra disponible, consulte a su especialista en pinturas para que le recomiende un agregado sustituto para ser utilizado. NOTA: Agregar SKID GARD puede opacar la apariencia del recubrimiento final. Haga una pequeña prueba en un área oculta antes de aplicar sobre toda la superficie.

PREPARACIÓN DE LAS NUEVAS SUPERFICIES PREVIAMENTE REVESTIDAS: Deje que el cemento nuevo exterior cure al menos 30 días antes de su colocación. Se recomienda limpieza a presión. No es necesario aguafuerte ácida. Para las superficies previamente revestidas, utilizar DYCO 9040 TUFF GRIP como pintura base para adherencia.

TINTURA: Tíña las bases de tinte adecuado con colorantes aprobados. Los colores de tinte estándar no se pueden teñir nuevamente, a menos que se indique en la etiqueta. Para elegir un color, se recomiendan los colores oscuros para áreas de mayor tránsito, y los colores claros son mejores para pisos como patios, bordes de piscinas y veredas, ya que los colores claros son más fríos.

APLICACIÓN: Mezcle completamente antes de usar. POOL DECK es un proceso de dos (2) capas. Coloque la primera capa de forma pareja con un rodillo de pelo mediano, una brocha o un atomizador sin aire. No deje charcos o marcas del rodillo. La cobertura es entre 4 294.91768 m-1 y 5 522.03702 m-1 según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Después de dos (2) horas, aplicar la segunda capa. Para que el color de la capa de acabado sea uniforme, combine y mezcle todos los recipientes en uno solo. Se seca al tacto en dos (2) horas a una temperatura de 25 °C (77 °F) y con una humedad relativa del 50%. Listo para aplicar otra capa en dos (2) horas. La superficie está lista para pisar en cuatro (4) horas. La temperatura baja, la humedad alta, las películas gruesas o una ventilación precaria aumentarán el tiempo de secado.

HERRAMIENTAS Y COLOCADORES/LIMPIEZA: Un rodillo de pelo mediano, una brocha o un atomizador sin aire. Se limpia con jabón y agua.

PRECAUCIÓN: No congelar. Se debe usar ropa y gafas de protección durante la aplicación de este producto. No lo transporte en los asientos de pasajeros ni dentro del espacio para pasajeros de ningún vehículo. Almacene el producto en el espacio para transporte de materiales del vehículo y asegúrelo con paños protectores para evitar que cause daños debido a derrames accidentales. No lo almacene a temperaturas superiores a los 100 °F (37 °C). No lo utilice en sistemas de agua potable ni alimentos.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o retira la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador de protección aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, descubra cómo protegerse usted y su familia, para esto, comuníquese con la línea directa del Centro nacional de información sobre el plomo 1-800-424-LEAD o ingrese a www.epa.gov/lead.

¡PRECAUCIÓN!
ES PELIGROSO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. ÚSELO CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA. NO LO INGIERA. MANTENGA CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

 **CALIFORNIA PROPOSITION 65**
ADVERTENCIA: cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

VOC: Contiene menos de 50 g/l. como máximo
Los cálculos de COV se basan en la base de tinte del fabricante. Póngase en contacto con Sun Paints & Coatings para obtener los niveles de COV que pueden o no ser considerablemente menores que lo establecido.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de: INGESTIÓN: Contacte a su médico inmediatamente. CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón. CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia a temperatura ambiente y busque ayuda médica de inmediato.

Los datos técnicos son verdaderos y precisos en el momento de la impresión, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Nuestros productos deben cumplir con las normas de calidad de nuestro, pero no existe otra garantía expresa o implícita. La responsabilidad, si la hubiera, se limita a cambiar el producto o a reembolsar el dinero correspondiente al precio de compra. Mediante el presente, se excluyen daños laborales, costo de mano de obra o daños por consecuencia.



MADE IN USA

