

Homax®

Wall Texture

Textura para pared

Cáscara de naranja

ORANGE PEEL

Fine • 110 sq. ft.

Fina • 10,22 m²

Medium • 75 sq. ft.

Media • 6,97 m²

Heavy • 50 sq. ft.

Gruesa • 4,64 m²

Dries in 5 Minutes

Seca en 5 minutos

Adjust Nozzle to Match Your Pattern for an Invisible Repair

Regule la boquilla para que corresponda con la modalidad de la reparación invisible

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on side/back panel before using.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

Net Wt 20 OZ (567 g)

OIL BASED

Homax® Wall Texture makes repairing interior orange peel textures fast & easy. Get professional results with the fast drying oil-based formula. After repairing wall surface and sanding smooth, spray on texture, allow to dry, then paint to match surrounding surface-completing your repair in just minutes.

SEE ONLINE DEMO at www.homaxproducts.com/texture

VENTILATE AREA WELL. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

- Oil-based, use paint thinner for clean up.
- Sprays best between 68° F and 72° F.
- For finer texture, run can under warm water.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE ANY NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. FOR BEST RESULTS, PRIME/SEAL AREA BEFORE AND AFTER APPLYING TEXTURE.

1. Shake can vigorously for one minute prior to use.
2. Twist off safety tab from nozzle.
3. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern. Pointing away from face, adjust dial to desired pattern:

-CLOCKWISE for FINE.

-STRAIGHT UP for MEDIUM.

-COUNTER CLOCKWISE for HEAVY.

4. Spray at a distance of 24"-36" from wall using a circular, or quick sweeping motion. Apply in random pattern, covering only 80-90% of surface. Shake can occasionally throughout use. **DRY TIME:** Allow to dry 5-30 minutes before priming and painting. Heavier textures require longer dry time.
5. To store, clear nozzle by turning can upside down and spraying until texture is cleared.

La textura para pared Homax® hace que la reparación de texturas tipo cáscara de naranja en interiores sea rápida y sencilla. Obtenga resultados profesionales gracias a la fórmula a base de aceite de secado rápido. Después de hacer las reparaciones necesarias a la pared y lijar hasta dejar liso, rocíe en la textura, deje secar y pinte para que haga juego con la superficie circundante: con esto completa la reparación en solo minutos.

VENTILE BIEN EL ÁREA. PROTEJA LAS ZONAS CIRCUNDANTES DEL ROCÍADO EXCESIVO. NO ROCÍE EN LA ROPA, LOS MUEBLES O LA ALFOMBRA.

- La textura es a base de aceite, utilice disolvente de pintura para la limpieza.
- Se rocía mejor entre 20 °C y 22,2 °C.
- Para obtener una textura más fina, caliéntelo colocándolo bajo agua tibia.

INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGÚN SEA NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE O SELLE EL ÁREA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA TEXTURA. *Siempre practique el rociado en cartón o un fragmento de panel de yeso para determinar la modalidad que prefiere.

1. Agite la lata vigorosamente durante un minuto antes de usarla.
2. Quite la lengüeta de seguridad de la boquilla.
3. Reproduzca la modalidad existente. Aparte la boquilla de la cara y regule el selector a la modalidad deseada:

-EN DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de FINA.

-RECTA para la posición de MEDIA.

-EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de ROCÍADO GRUESO.

4. Rocíe a una distancia de 60,96 cm a 91,44 cm de la pared con un movimiento circular o de barrido rápido. Aplique usando una modalidad aleatoria que cubra solo el 80-90% de la superficie. Agite la lata de vez en cuando mientras la use. **TIEMPO DE SECADO:** Deje que seque 5 a 30 minutos antes de pintar. Las texturas más espesas requieren un tiempo de secado prolongado.

5. Para almacenarla, coloque la lata de manera invertida y rocíe hasta que no quede rastro de textura para limpiar la boquilla.

Para leer todas las advertencias en español, visite www.homaxproducts.com



DANGER! Contains Nepheline Syenite, Calcium Silicate, Toluene, Acetone, Xylene, Titanium Dioxide, Ethylbenzene and Propane/Isobutane blend (propellant). Vapors may cause flash fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes

and skin. Wear safety glasses or goggles and gloves. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Flat Paint Product VOC < 60% PWMIR < 1.20

This product is covered by one or more U.S. Patents.

Homax® A Premier Brand of
The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029
MADE IN USA

4055-112010



0 4 1072 04055 6