




14249WH

Outlet Box Cover - White Horizontal Mount • GFCI • All-weather

Includes gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe
Horizontal Montaje • GFCI
• Para cualquier estación
Incluye la junta y los tornillos.
Los artículos se somborean que
se incluyen en este paquete.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov.

Instructions on back
Instrucciones al dorso

C122W1
Rev. 160322

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.
Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Wire device according to manufacturer's instructions.
2. Mount device to outlet box according to manufacturer's instructions.
3. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
4. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
5. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box with hinges at top.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.

Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Cablee el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte el dispositivo en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. Retire las arrancaduras de la junta según sea necesario para colocar el dispositivo apropiado.
5. Usando los tornillos provistos, monte la junta y la tapa en la caja de salida con bisagras en la parte superior.