



SCAN FOR ADDITIONAL PRODUCT
& APPLICATION INFORMATION
ESCANEAR PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL
SOBRE EL PRODUCTO Y SU APLICACIÓN

535 PREMIUM RUBBERIZED ALUMINUM ROOF COATING



APOC

professional protection™

535 PREMIUM RUBBERIZED ALUMINUM ROOF COATING

CAUCHO PREMIUM REVESTIMIENTO DE TECHO DE ALUMINIO

PROTECTS, REFLECTS, & COOLS ROOFS

PROTEGE, REFLEJA Y REFRESCA LOS TEJADOS



**ENHANCED
REFLECTIVITY**
MEJORADO REFLECTIVIDAD

LOWERS
COOLING COSTS



RUST INHIBITING
INHIBIDOR DEL ÓXIDO
HELPS PREVENT CORROSION
ON METAL SURFACES



**EXCELLENT STRENGTH
& FLEXIBILITY**
FUERTE Y FLEXIBLE

FORMULATED WITH SEBS
FOR ENHANCED DURABILITY



**BRUSH
CEPILLO**



**ROLLER
RODILLO**



**SPRAYER
PULVERIZADOR**

SILVER
PLATA



**APPROX. COVERAGE
UP TO 100 SQ FT/ GAL**
COBERTURA APROXIMADA



DANGER. FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. CAUSES SKIN IRRITATION. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION. MAY BE FATAL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS. CAUSES DAMAGE TO ORGANS THROUGH PROLONGED OR REPEATED EXPOSURE. MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS. MAY CAUSE CANCER. HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Obtain special instructions before use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ intrinsically safe equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Do not breathe mist/vapors/spray. Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection. Use in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Contains white spirits, bitumen, aluminum powder, gilsonite, perlite and other additives. If exposed or concerned get medical advice. IF SWALLOWED Immediately call a POISON CENTER/doctor/physician/first aider. Do NOT induce vomiting. IF INHALED Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF ON SKIN. Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair). Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES. Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. In case of fire. Use alcohol resistant foam or normal protein foam to extinguish. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Store locked up. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Dispose of contents/container to authorized hazardous or special waste collection point and in accordance with applicable local/national/regional/international regulations. SEE SAFETY DATA SHEET.

WARNING: This product can expose you to chemicals including bitumen, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
WARRANTY AND DISCLAIMER: APOC warrants product to be free of material defects for a period of 10 years, the "Warranty Period", from the date of purchase. Product must be applied in accordance with the proper application procedures, and for the intended use as stated on the label. Proper preparation and drying conditions must be observed to achieve correct results. Should a product not perform as stated, APOC shall, within its sole discretion and upon receipt of purchaser's timely written notice within the Warranty Period, provide replacement product to repair the affected area or prorate a portion of the purchase price of the defective product based on the claim period. This limited warranty does not cover labor or installation costs, consequential damages or incidental damages. Under no circumstances will the company be liable for any amount in excess of the product purchase price. Contact company below to request a refund with purchase receipt. There are no warranties which extend beyond the description on the face hereof. THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY PROVIDED BY APOC TO THE PURCHASER. THERE IS NO IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE PROVIDED WITH THIS PRODUCT. STORAGE & HANDLING PRECAUTIONS: WATER MAY REACT WITH ALUMINUM PIGMENT TO PRODUCE HYDROGEN GAS, AND EXPLOSION HAZARD. The manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding or moisture may prevail. Do not heat or thin. Product must be kept out of sunlight, protected from the elements and in areas where air flows freely and is not restricted. Shelf life is up to 3 years from date of manufacturer for unopened containers. For maximum shelf life store between 50 °F and 80 °F. Storage at temperatures outside these conditions will reduce shelf life. Storage longer than 6 months may require additional mixing. < 450 g/L VOC.



PELIGRO. LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE. PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE. PROVOCA IRRITACIÓN DE LA PIEL. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE SER MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN Y PENETRACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. PROVOCA DAÑOS EN LOS ÓRGANOS EN CASO DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA. PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O VÉRTIGO. PUEDE CAUSAR CÁNCER. NOCIVO PARA LA VIDA ACUÁTICA CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS.

No manipular hasta leer y comprender todas las medidas de seguridad. Antes de usar, obtenga instrucciones especiales. Conservar lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Conectar a tierra el contenedor y el equipo receptor. Use equipo eléctrico de ventilación/ de iluminación/intrínsecamente seguro a prueba de explosiones. Sólo use herramientas que no generen chispas. Adopte medidas de precaución contra las descargas estáticas. No inhalar niebla/vapores/aerosoles. Use guantes protectores, ropa protectora, protección ocular y protección facial. Use en lugar bien ventilado. No libere al medio ambiente. Tras su manipulación, lave bien todas las zonas del cuerpo expuestas. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Contiene alcohol blanco, betún, polvo de aluminio, gilsonita, perlita y otros aditivos. Si se ve expuesto o está preocupado, consulte a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN Llame en seguida a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA/médico/primeros auxilios. No provocar vómitos. SI SE INHALA Lleve a la persona al aire libre y manténgalo cómodo para respirar. SI HAY CONTACTO CON LA PIEL: Lave con agua y jabón abundantes. SI HAY CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello). Retirar de inmediato toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/repárala. SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con cuidado con agua por varios minutos. Retirar los lentes de contacto, si los hay y es fácil hacerlo. Seguir enjuagando. EN CASO DE INCENDIO Use espuma resistente al alcohol o espuma proteica normal para extinguir. Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. Guardar bajo llave. Guardar en lugar bien ventilado. Conservar el recipiente bien cerrado. Mantener refrigerado. Desechar el contenido/el recipiente en un lugar autorizado para la recogida de residuos peligrosos o especiales y de acuerdo con la normativa local/nacional/regional/internacional aplicable. CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIA: El uso de este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas el betón, que el Estado de California considera cancerígeno. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: APOC garantiza la ausencia de defectos materiales del producto por un periodo de 10 años, el "Periodo de Garantía", desde la fecha de compra. Este producto se debe aplicar siguiendo los procesos de aplicación correctos y para el propósito indicado en la etiqueta. Para obtener resultados correctos, es necesario respetar las condiciones adecuadas de preparación y secado. Si un producto no funciona como se indica, APOC, según su criterio y tras la recepción de la notificación puntual por escrito del comprador dentro del periodo de garantía, sustituirá el producto para reparar la zona afectada o reembolsará una parte del precio de compra del producto defectuoso en función del periodo de reclamación. La presente garantía limitada no cubre los gastos de mano de obra o de instalación, los daños consecuentes ni los daños incidentales. La empresa no será responsable bajo ninguna circunstancia de cualquier cantidad que supere el precio de compra del producto. Comuníquese con la empresa a continuación para pedir un reembolso con el recibo de compra. Queda excluida toda garantía que vaya más allá de la descripción que figura en el presente documento. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA OFRECIDA POR APOC AL COMPRADOR. NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD NI DE IDEONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR CON ESTE PRODUCTO. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN: EXISTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN. EL AGUA PUEDE REACCIONAR CON EL PIGMENTO DE ALUMINIO Y PRODUCIR GAS HIDRÓGENO, CON EL CONSECUENTE PELIGRO DE EXPLOSIÓN. Asimismo, el fabricante rechaza toda responsabilidad por la aplicación en superficies planas donde pueda existir un drenaje deficiente o encharcamiento o humedad. No caliente ni diluya. Debe mantener el producto lejos de la luz solar, al resguardo de la intemperie y en zonas donde el aire circule libremente y no esté restringido. El producto se conserva hasta 3 años a partir de la fecha de fabricación en envases sin abrir. Para lograr una vida útil máxima, conservarse a una temperatura entre 50 °F y 80 °F. Si se almacena a temperaturas fuera de estas condiciones, se reducirá la vida útil del producto. Almacenar a temperaturas distintas de estas condiciones reducirá la vida útil. Un almacenaje de más de 6 meses puede requerir una mezcla adicional. < 450 g/L COV

APOC® 535 SILVERSHIELD™ Premium Rubberized Aluminum Coating is a patented aluminum coating designed to provide a bright and durable coating over your roof surface. APOC 535 is supercharged with SBS to protect surfaces exposed to the sun's destructive ultraviolet (UV) rays with a flexible and durable layer. APOC 535 increases the service life of roofs, as well as reduces energy costs by lowering inside building temps. APOC 535 is compatible with SEBS, APP, and SBS rubber modified asphalts and will adhere to most surfaces including roofing, wood, metal and rubber.

PREPARATION: Read application instructions and check weather conditions prior to application. All surfaces must be completely clean, dry, have proper drainage and be free of rust, dust and other foreign material. Rusty metal must be cleaned with a wire brush and primed with a rust converting primer before application of this product. Surfaces with mildew growth or stains must be cleaned with APOC 801 Roof Cleaner prior to applying this product. Rinse thoroughly. Pressure washing entire surface is recommended (use only a wide fan tip - do not allow stream to tear into roof surface). Repair leaks and cracks BEFORE applying coating. Make repairs with polyester reinforcing fabric and an APOC roof sealant or use APOC Incredible® Floeces-Top® Tape as an alternate repair. Allow repair to cure according to product directions before application of roof coating. Surfaces previously coated with aluminum, asphalt or tar should be allowed to cure for a minimum of one summer season prior to coating. Do not heat or thin. DO NOT APPLY WHEN RAIN OR HEAVY DEW IS EXPECTED WITHIN 24 HOURS OF APPLICATION COMPLETION.

STIR CONTENTS BEFORE AND DURING USE. Aluminum pigment settles out and thorough stirring is necessary to re-disperse this component prior to use. This product should be mixed using a drill/paddle mixer. In colder weather, product should be stored at ambient temperatures (65 °F to 80 °F) at least 24 hours prior to application.

APPLICATION: For exterior use only. Always apply on a clear, warm sunny day. Apply in morning hours to allow maximum cure time. Temperatures must be above 50 °F (for 24 hours) and rising, but not above 110 °F. Mix coating and apply evenly using a brush or roller. Spread in both horizontal and vertical directions, overlapping ends of strokes. When brushing, avoid scraping into existing roof surface. All finish strokes should be made in the same direction. When buying multiple containers, it is recommended to match the batch codes on the lids to avoid shade variances. Allow application a minimum of 4 hours prior to allowing elements to dry. Do not allow coating to be disturbed for 24 hours. Allow longer cure periods in temperatures below 60 °F. Avoid foot traffic once applied. The manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding of water may be present.

COVERAGE RATES: (May vary depending on texture) Built-up (Smooth Surface), Granular Surface and Metal Roofing: 1 - 1.5 gallons per 100 sq. ft. Avoid foot traffic once applied.

NOTE: Do not allow coating to puddle. Over application may cause dulling / graying of aluminum finish. Presence of moisture or dew prior to complete cure will cause dulling / browning of aluminum surface. This product is not recommended for use on wood or asphalt shingles. Standing water dulls aluminum and may cause adhesion failure. In warmer weather, application to steep slopes may result in some running of the coating until fully dry.

El Recubrimiento de Aluminio Engomado Premium APOC® 535 SILVERSHIELD™ se trata de un recubrimiento de aluminio patentado diseñado para proveer una capa resistente y brillante en la superficie de su techo. El APOC 535 está sobrecargado con SBS para dar protección con una capa flexible y resistente a las superficies sometidas a los dañinos rayos ultravioleta (UV) del sol. El APOC 535 prolonga la vida útil de los techos y disminuye los gastos energéticos al bajar la temperatura interna de los edificios. Compatible con asfaltos modificados con caucho SEBS, APP y SBS, APOC 535 se adhiere a casi todas las superficies, incluso tejados, madera, metal y caucho.

PREPARACIÓN: Antes de aplicarlo, lea las indicaciones y revise las condiciones del clima. Las superficies tienen que estar totalmente limpias, secas, drenadas y libres de óxido, polvo y otros materiales extraños. Antes de aplicar el producto, se debe limpiar el metal oxidado con un cepillo de alambre y cubrir con un primer convertidor de óxido. Antes de aplicar este producto, limpie las superficies con moho o manchas con el Limpiador de techos APOC 801. Enjuague a fondo. Recomendamos el lavado a presión de toda la superficie (solo usar una boquilla de abanico ancho - no dejar que el chorro rasque la superficie del techo). ANTES de aplicar el recubrimiento, repare las goteras y grietas. Repare con tela de refuerzo de poliéster y un sellador de techos APOC o use la cinta APOC Incredible® Floeces-Top® como alternativa de reparación. Antes de aplicar el recubrimiento de techo, espere a que la reparación se cure de acuerdo con las instrucciones del producto. Superficies recubiertas anteriormente con aluminio, asfalto o alquitrán tienen que curarse por lo menos durante una temporada de verano antes de aplicar el recubrimiento. No caliente ni diluya. NO APLIQUE SI SE PREVE LLUVIA O ROCIÓ INTENSO EN LAS 24 HORAS POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA APLICACIÓN.

AGITE EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO. Se necesita agitar muy bien para volver a dispersar el pigmento de aluminio antes de usar. El producto debe mezclarse usando un mezclador de taladro/pala. En clima frío, el producto se debe guardar a temperatura ambiente (65 °F a 80 °F) por lo menos 24 horas antes de aplicarlo.

APLICACIÓN: Para uso exterior únicamente. Siempre aplicar en un día despejado, cálido y soleado. Se debe aplicar en la mañana para lograr el tiempo máximo de curado. La temperatura tiene que ser superior a 50 °F (por 24 horas) y subiendo, pero no más de 110 °F. Mezcle el recubrimiento y aplique uniformemente con brocha o rodillo. Esparcir en sentido horizontal y vertical, coincidiendo los extremos de las pinceladas. Cuando cepille, no raspe la superficie del techo existente. Aplicar en la misma dirección. Para evitar variaciones de tonalidad, recomendamos igualar los códigos de lote de las tapas cuando se compran varios envases. Para que el recubrimiento cure correctamente, termine de aplicarlo al menos 4 horas antes de la puesta del sol en condiciones de secado normales. Deje curar durante más tiempo a temperaturas inferiores a 60 °F. Una vez aplicado, evite el paso de personas. Asimismo, el fabricante declina toda responsabilidad en caso de aplicar el producto en superficies planas en las que pueda haber un drenaje deficiente o agua estancada.

RANGO DE COBERTURA: (Depende de la textura) Construcción (superficie lisa), superficie granular y techos metálicos: 1 - 1.5 galones por 100 pies cuadrados. Una vez aplicado, evite el paso de personas.

NOTA: No deje que el recubrimiento se encharque. Aplicar en exceso puede provocar que el acabado de aluminio se vea opaco o grisáceo. La humedad o el rocío presente antes del curado completo causará el oscurecimiento de la superficie de aluminio. No recomendamos usar este producto en madera o tejas de asfalto. El agua estancada puede empañar el aluminio y producir errores de adherencia. En clima cálido, aplicar en desniveles pronunciados puede causar que el recubrimiento se corra hasta que esté completamente seco.

DANGER! ¡PELIGRO!

FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. IRRITANT.
SEE ADDITIONAL PRECAUTIONS ON BACK PANEL.
INFLAMABLE. VAPOR NOCIVO. NOCIVO O MORTAL POR INGESTIÓN. IRRITANTE.
VER PRECAUCIONES ADICIONALES EN EL PANEL TRASERO.

4.75 GAL/18.0 L



Gardner-Gibson, Inc.
4161 East 7th Avenue
Tampa, FL 33605
1.800.237.1155
icpgroup.com



WITH GLOBALLY SOURCED MATERIALS
FABRICADO EN EE.UU. CON MATERIALES PROCEDENTES DE TODO EL MUNDO