




2-Piece Toilet
Toilette 2 Pièces

BA8367

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

EN



Prior to Installation


- Before installation, please make sure that the toilet is not damaged during shipping.
- Observe all plumbing and building codes in accordance with your state and local requirements.
- Remove old toilet.
- Make sure mounting surface is **CLEAN** and **LEVEL**.

General Recommendations:

Please read installation and maintenance instructions thoroughly before installing the toilet.

Be sure to use proper tools and always wear proper personal safety accessories for your protection.

SUGGESTED TOOLS AND MATERIALS



PARTS LIST

- Push button, tank lid, water fitting, soft-close toilet seat, wax ring, bolt kits, bolt covers, installation instruction.



1. Read the complete instruction manual before beginning installation.



2. Confirm that your model will fit in intended location and plumbing fixtures are located where legally required before beginning installation.

3. Not all drawings on this manual are drawn to scale. Please refer to the model chart.



4. Two people are recommended to install and move this product.

5. Product is **FRAGILE!** To avoid breakage and possible injury handle with care.

INSTALLATION STEPS


1. Remove Old Toilet

- Turn off the water supply.
- Flush the toilet to empty the tank. Remove any water left in the tank or bowl.
- Disconnect the supply line from the tank.
- Remove decorative caps. Unscrew the nuts that attach the toilet to the floor.
- Remove toilet.
- Make sure the water supply valve is shut off before installation.
- Remove old closet bolts from closet flange. Clean any old wax, putty, etc. from the base area.

IMPORTANT NOTE REGARDING WATER SUPPLY:

Before installation ensure that the shut-off valve is greater than 7 1/2" from the center of the drain to the center of the shut-off valve on either side.

NOTE: This is a true 12" rough-in toilet from the finished wall to the center of the drain (no less than 12"). Baseboard thickness may reduce rough-in dimension.






Install closet bolts to flange channel, turn 90° and slide into place 6" (152mm) apart and parallel to the wall.

2. Install Closet Bolts

Note:


- 1) Ensure the top surface of the drain flange is flush with the finished floor or does not exceed 1/2" (1.27 cm) above the finished floor. Otherwise, consult with a plumbing professional.
- 2) Toilet Flange is not included.



Note:


Toilet flange is not included.

3. Install Wax Ring



- Invert the toilet on the floor (use the cushion to prevent damage), and install a wax ring evenly around the waste flange, with the tapered end of the ring facing the toilet.


4. Position Toilet on Flange



- Lower the toilet onto the closet bolts, so the bolts project through mounting holes in the base of the toilet.
- Rock to press the bowl completely downward on the wax ring and flange.




- Apply weight evenly until the toilet is flush to the floor.
- Do not move after placement or the watertight seal may be broken.



- Install the washer and nut in sequence, then alternately tighten the nut until the toilet is firmly sealed to the floor.
- Install the cap.

5. Install Toilet



- Place the tank gasket over the tank nut ensuring there are no gaps between the gasket and the tank.





- Put the two tank bolts into the tank mounting holes, then pick up the tank and connect it after guiding the bolts to align the tank with the bowl.

- Tighten nuts alternately to make them stable on the toilet bowl.




6. Install Toilet Seat



1. Take out the seat cover and the hinge parts from the packing bag. Check out the contents to make sure all parts are included. Take out the plastic bolt and rubber washer and assemble them to the hinge. Then place the seat cover with the hinge onto the toilet seat. Insert the bolts into the toilet seat holes. Adjust the seat cover to make it match the toilet seat.
2. Install the rubber stopper and plastic washer to the bolt and tighten the nut. Then put the hinge cover to complete the installation.

7. Install Flush Button-Double Flush Buttons on Top Water Tank Style

1. The profile of installation




2. Steps


1>Preparation

Please clean the tank and pipe concerned if it is old.


2>Installation




1. Take off the adapter, inlet nut and inlet plastic washer, insert the fill valve into the inlet hole from inside of the tank, re-assembly the plastic washer and inlet nut, adjust the fill valve properly, and tighten the inlet nut Then twist the adapter tightly.




2. Water lever adjustment Take out the clip and adjust the outer float to the proper position. Reinsert the clip, twist the adjustment rod to make the rod vertical naturally.




3. Twist the main body out of the base.




4. Twist 3 lock blocks to the end of M5 nuts respectively, insert the base to the outlet hole from the inside tank, and adjust the base properly, then tighten the lock blocks with a screwdriver to make the sealing washer fully match the outlet hole.




5. Screw the nut out of threads and take out of the washers; Put the base into the tank hole and adjust it to be the right position; And then screw the nut and seal the washer into the threads, meanwhile keep the seal on the tank hole tightly.



6. Put the flush valve into the base and take the refilling pipe into the groove.



7. Insert the push button into the buttonhole, turn and adjust the push rod to the proper height to make it just touch the top of the full/half flush button.




8. Adjust the rod relevant to touch the buttons concerned.

3. Flush volume adjustment

1>Adjust both full and half floats to the bottom position. Keep the openings fully open for both full and half micro adjustable sliders. (See figures1-4)

2>Full flush volume adjustment Fill the water tank up, and press the full flush push button. Raise the full float when the larger flush volume(the higher the float is, the smaller the full flush volume is), and vice versa.

3>Half flush volume adjustment Fill the water tank up and press the half flush push button. Raise half float when larger flush volume(The higher the float is, the smaller the flush volume is), and vice versa.



4. Troubleshooting

1>Flush valve

No.	Abnormal issues	Possible reason	Method
1	Outlet hole leaks	Flush valve is not positioned properly	Tighten the lock blocks
2	Flush valve leaks	Bottom surface of base is scratched or sealing washer is deformed	Replace base or sealing washer
3	Flush volume too large/small	Improper setting of half flush float and full micro adjustable slider	Reset the position of half flush float and full micro adjustable slider
4	Flush no water or litter water	Push rod is too short	Adjust the length of push rod

2. Fill valve

No.	Abnormal issues	Possible reason	Method
1	Valve does not fill the tank	Supply line jammed or float is held up in water stopping position	Clean debris in the supply line; Adjust the rod into a naturally vertical position by twisting the adjustment rod
2	Tank fills too much or only partially	Improper position of float	Take off the clip and adjustment rod, reset the outer float into proper position, then refix the clip and adjustment rod
3	Inlet hole leaks	Inlet nut is loose or the ceramic hole is deformed	Tighten the inlet nut or repair the ceramic toilet
4	Water stops filling when water level lower than outer float	Debris or dirt on one-way valve	Bring out the one-way valve, clean the debris or dirt
5	Take too long/short time to fill the tank	The pressure of supply line is too low/high	Adjust the pressure of supply line
6	Refill tube sticks with other parts	The position of fill valve is not properly	Re-position fill valve

FR



Avant l'Installation


- Avant l'installation, assurez-vous que les toilettes n'ont pas été endommagées pendant le transport.
- Respectez tous les codes de plomberie et de construction conformément à votre état et aux exigences locales.
- Retirez l'ancienne toilette.
- Assurez-vous que la surface de montage est PROPRE et NIVEAU.

Recommandations Générales :


Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'entretien avant d'installer les toilettes.

Veillez à utiliser les outils appropriés et à toujours porter des accessoires de sécurité personnelle adéquats pour votre protection.

OUTILS ET MATÉRIAUX SUGGÉRÉS



Couteau à Mastic Clé à Molette Ruban à Mesurer Niveau



Kit d'Alimentation en Eau Tournevis Plat/à Tête Cruciforme Lunettes de Sécurité Scie à Métaux

LISTE DES PIÈCES

- Bouton-poussoir, couvercle du réservoir, raccord d'eau, siège de toilette à fermeture souple, anneau de cire, kit de boulons, couvercles de boulons, instructions d'installation.



1. Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation.



2. Confirmez que votre modèle s'adapte à l'emplacement prévu et que les accessoires de plomberie sont situés là où la loi l'exige avant de commencer l'installation.

3. Les dessins de ce manuel ne sont pas tous à l'échelle. Veuillez vous référer au tableau du modèle.



4. Il est recommandé d'être à deux pour installer et déplacer ce produit.

5. Le produit est FRAGILE ! Pour éviter la casse et d'éventuelles blessures, manipulez-le avec précaution.

ÉTAPES D'INSTALLATION


1. Enlever l'Ancienne Toilette

- Coupez l'alimentation en eau.
- Tirez la chasse d'eau pour vider le réservoir. Retirez toute l'eau restée dans le réservoir ou la cuvette.
- Débranchez la conduite d'alimentation du réservoir.
- Retirez les capuchons décoratifs. Dévissez les écrous qui fixent les toilettes au sol.
- Retirez les toilettes.
- Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est fermé avant l'installation.
- Retirez les anciens boulons de placard de la bride de placard. Nettoyez toute ancienne cire, mastic, etc. de la zone de la base.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT L'ALIMENTATION EN EAU :

Avant l'installation, s'assurer que le robinet d'arrêt est supérieur à 7 1/2" du centre du drain au centre du robinet d'arrêt de chaque côté.

REMARQUE : Il s'agit d'une véritable toilette brute de 12" à partir du mur fini jusqu'au centre du drain (pas moins de 12"). L'épaisseur de la plinthe peut réduire la dimension de la cuvette.





Installez les boulons du placard sur le canal de la bride, tournez-les de 90° et faites-les glisser en place à 6" (152 mm) d'intervalle et parallèlement au mur.

2. Installer les Boulons de Placard

Remarque :

1) S'assurer que la surface supérieure de la bride d'évacuation est au même niveau que le plancher fini ou ne dépasse pas 1/2" (1,27 cm) au-dessus du plancher fini. Dans le cas contraire, consultez un professionnel de la plomberie.


2) La bride des toilettes n'est pas incluse.



Remarque :


La bride des toilettes n'est pas incluse.

3. Installer l'Anneau de Cire



- Inversez les toilettes sur le sol (utilisez le coussin pour éviter tout dommage), et installez un anneau de cire uniformément autour de la bride d'évacuation, l'extrémité effilée de l'anneau étant orientée vers les toilettes.

4. Positionner les Toilettes sur la Bride




- Abaissez la toilette sur les boulons du placard, de manière à ce que les boulons dépassent des trous de montage de la base de la toilette.

- Basculez pour appuyer complètement la cuvette vers le bas sur l'anneau de cire et la bride.



- Appliquez le poids uniformément jusqu'à ce que les toilettes affleurent le sol.


- Ne bougez pas après la mise en place, sinon le joint d'étanchéité risque d'être rompu.



- Installez la rondelle et l'écrou dans l'ordre, puis serrez alternativement l'écrou jusqu'à ce que les toilettes soient fermement scellées au sol.

- Installez le capuchon.


5. Installer les Toilettes



- Serrez les écrous en alternance pour les rendre stables sur la cuvette.




6. Installer le Siège des Toilettes



- Sortez le couvercle du siège et les pièces de la charnière du sac d'emballage. Vérifiez le contenu pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses. Retirez le boulon en plastique et la rondelle en caoutchouc et assemblez-les à la charnière. Placez ensuite le couvercle du siège avec la charnière sur le siège des toilettes. Insérez les boulons dans les trous du siège des toilettes. Ajustez le couvercle du siège pour qu'il corresponde au siège des toilettes.
- Installez le bouchon en caoutchouc et la rondelle en plastique sur le boulon et serrez l'écrou. Placez ensuite le couvercle de la charnière pour terminer l'installation.

7. Installer le Bouton de Chasse d'Eau - Boutons de Chasse d'Eau Doubles sur le Style de Réservoir d'Eau Supérieur

1. Profil d'installation




2. Étapes


1> Préparation

Nettoyez le réservoir et les tuyaux concernés s'ils sont anciens.


2> Installation




1. Retirez l'adaptateur, l'écrou d'entrée et la rondelle en plastique d'entrée, insérez la valve de remplissage dans le trou d'entrée depuis l'intérieur du réservoir, réassemblez la rondelle en plastique et l'écrou d'entrée, ajustez correctement la valve de remplissage et serrez l'écrou d'entrée. Ensuite, visser fermement l'adaptateur.




2. Réglage du levier à eau : Retirez le clip et réglez le flotteur extérieur dans la bonne position. Remettez le clip en place, tournez la tige de réglage pour qu'elle se verticalise naturellement.






3. Retirez le corps principal de la base en le faisant pivoter.



4. Vissez respectivement 3 blocs de verrouillage à l'extrémité des écrous M5, insérez la base dans le trou de sortie depuis l'intérieur du réservoir, et ajustez la base correctement, puis serrez les blocs de verrouillage à l'aide d'un tournevis pour que la rondelle d'étanchéité corresponde parfaitement au trou de sortie.



5. Vissez l'écrou hors des filets et retirez les rondelles ; placez la base dans le trou du réservoir et ajustez-la dans la bonne position ; puis vissez l'écrou et la rondelle d'étanchéité dans les filets, tout en maintenant l'étanchéité sur le trou du réservoir.




8. Ajustez la tige de manière à toucher les boutons concernés.

3. Réglage du volume de la chasse d'eau

1> Réglez les flotteurs plein et demi en position basse. Maintenez les ouvertures complètement ouvertes pour les curseurs micro-réglables plein et demi. (Voir figures 1-4)

2> Réglage du volume de la chasse d'eau pleine : Remplissez le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton-poussoir de la chasse d'eau pleine. Relevez le flotteur plein lorsque le volume de la chasse d'eau est plus important (plus le flotteur est élevé, plus le volume de la chasse d'eau est faible), et vice versa.

3> Réglage du volume de la demi-chasse d'eau : Remplissez le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton-poussoir de la demi-chasse d'eau. Relevez le demi-flotteur lorsque le volume de la chasse d'eau est plus important (plus le flotteur est élevé, plus le volume de la chasse d'eau est faible), et vice versa.



4. Dépannage

1> Robinet de chasse

N°	Problèmes anormaux	Cause possible	Méthode
1	Fuites au niveau de l'orifice de sortie	Le robinet de chasse n'est pas positionné correctement.	Serrez les blocs de verrouillage.
2	Fuites au niveau du robinet de chasse	La surface inférieure de la base est rayée ou la rondelle d'étanchéité est déformée.	Remplacez la base ou la rondelle d'étanchéité.
3	Volume de chasse trop important ou trop faible	Mauvais réglage du flotteur de demi-chasse d'eau et du curseur micro-réglable plein.	Réinitialisez la position du flotteur de demi-chasse d'eau et du curseur micro-réglable plein.
4	Pas ou peu d'eau dans la chasse d'eau	La tige de poussée est trop courte.	Ajustez la longueur de la tige de poussée.

2> Robinet de remplissage

N°	Problèmes anormaux	Cause possible	Méthode
1	Le robinet ne remplit pas le réservoir	La conduite d'alimentation est bloquée ou le flotteur est maintenu en position d'arrêt de l'eau.	Nettoyez les débris dans la conduite d'alimentation ; Réglez la tige dans une position naturellement verticale en tournant la tige de réglage.
2	Le réservoir se remplit trop ou seulement partiellement	Mauvaise position du flotteur.	Retirez le clip et la tige de réglage, remettez le flotteur extérieur dans la bonne position, puis fixez à nouveau le clip et la tige de réglage.
3	L'orifice d'entrée fuit	L'écrou d'entrée est desserré ou le trou en céramique est déformé.	Serrez l'écrou d'entrée ou réparez la toilette en céramique.
4	Le remplissage s'arrête lorsque le niveau d'eau est inférieur au flotteur extérieur	Débris ou saleté sur le robinet à sens unique.	Sortez le robinet à sens unique, nettoyez les débris ou la saleté.
5	Le remplissage du réservoir est trop long ou trop court	La pression de la conduite d'alimentation est trop basse/élevée.	Régalez la pression de la conduite d'alimentation.
6	Le tube de remplissage est collé à d'autres pièces	La position du robinet de remplissage n'est pas correcte.	Repositionnez le robinet de remplissage.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.