








No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2145MG
2	Allen screw	Vis Allen	923001
3	Trim Cap	Garniture d'écrou	FCDEC7077MG
4	Index	Index	FCHDL4032
5	Retainer nut	Écrou de retenue	FCNUTC017
6	Handle adapter	Adaptateur de poignée	FCHDL5005
7	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9M17
8	Aerator	Aérateur	FCAER3015
9	Anchor kit	Ensemble d'ancrage	FCKTS4025
10	Flange kit	Ensemble de bride	FCKTS3056MG
11	Deck plate kit	Ensemble de plaques	FCKTS3045MG
12	Presto drain	Drain presto	B20-429PLAMG
13	Tool for retainer nut	Outil pour écrou de retenue	FCOTH9041




LAVATORY SINK FAUCET – ROBINET POUR LAVABO

essential[®]style OPA22CMG

par
by **belanger**

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
www.belangerH2O.com



Customer Service	Service à la clientèle
Monday to Friday: 8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.	Lundi au vendredi: 8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.
Tel: 1-800-361-5960	Fax: 1-888-533-8313
clientinfo@belangerh2o.com	
Replacement parts are available on order Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande	


CARE INSTRUCTIONS Rinse the product with clear water. Dry the product with a soft cloth. DO NOT: Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux. À NE PAS FAIRE: Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.
---	--

IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS

Thread seal tape
Ruban d'étanchéité pour joints filetés *

* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.
Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.
Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

With plate / Avec plaque

1

2

3

4

5

Instructions Presto Drain • Drain presto

1

2

3

FOR STEP 3
POUR ÉTAPE 3
VERSO

4

FOR STEP 4
POUR ÉTAPE 4
VERSO