INSTALLATION

Dear customer:
The product you have purchased has been engineered and manufactured to the highest standards of quality and performance. Please read the instruction sheet carefully before installing your new shade.

Get acquainted with your new shade



Hardware Contents:

Width	Brackets	Mounting Screws	Wall Plugs	Cord Cleat	Small Screws (cleat)
23" - 36"	2	4	6	1	2
48"	3	6	8	1	2

Tools Needed:



Bracket location and installation

Your roman shade can be installed to fit outside or inside your window frame.



Outside Mount

Place shade bracket as shown, at least 3" inside where the end of the head rail will rest. Mark screw holes, then screw in bracket. Repeat steps to install the second bracket at the other side of the window frame.



Inside Mount

Place shade bracket as shown at least 3" inside where the end of the head rail will rest. Mark screw holes, then screw in bracket. Repeat steps to install the second bracket at the other side of the window frame.



Step 1

Hang the shade
(1). Gently align shade and headrail with both brackets. Slide forward onto brackets. (see figure 1)



Figure 1

Step 2

(2). Make sure the headrail is level in the bracket. (See figure 2)



Figure 2

Step 3

(3). Turn wing lever to the left to secure the brackets and lock the headrail in place. (see figure 3)



Figure 3

How to Operate

To Lower shade: Move cord to left pulling down gently until cord lock releases. Allow cords to slip through fingers until shade reaches desired level. Move pull cord to the right and release, shade will lock automatically.

To raise shade: Pull cords downward to the right until shade reaches desired height, release cords and shade locks automatically.

Cord Cleat

A cord cleat is enclosed in your hardware kit. This may be attached to the window frame to hold the cord when not in use. Simply mount the cleat at the desired height using the two small screws and wrap cord around cleat.

The cords on this product present a potential strangulation hazard.
Les câbles de ce produit représentent un danger potentiel de strangulation.
Los cordones de este producto representan un peligro potencial de estrangulamiento.

LHI Lewis Hyman, Inc.
INNOVATION FOR LIFE™
© Copyright 2015
860 East Sandhill Avenue • Carson, CA 90746
7950 Third Flag Parkway • Austell, GA 30168

For assistance with installation or missing parts, please call 1 (800) 860-1677
Pour obtenir de l'aide concernant l'installation ou des pièces manquantes, composez le 1(800) 860-1677
Para obtener ayuda con la instalación o si faltan piezas, comuníquese al 1 (800) 860-1677.

INSTALACIÓN

Estimado cliente:
El producto que has adquirido ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Lee la hoja de instrucciones cuidadosamente antes de instalar tu nuevo visillo.

Familiarízate con tu nuevo visillo



Piezas de herrajes:

Ancho	Soportes	Tornillos de montaje	Tapones de pared	Sujetador del cordón	Tornillos pequeños (sujetador)
58,4cm - 91,4cm	2	4	6	1	2
121,9cm	3	6	8	1	2

Herramientas necesarias:



Ubicación e instalación del soporte

El visillo romano puede instalarse ajustándose al exterior o interior del marco de la ventana.



Montaje exterior

Coloca el soporte del visillo como se muestra, al menos 7.6 cm hacia dentro de donde descansará el riel principal. Marca los orificios para los tornillos y enseguida enrosca el soporte. Repite los pasos para instalar el segundo soporte al otro lado del marco de la ventana.



Montaje interior

Coloca el soporte del visillo como se muestra, al menos 7.6 cm hacia dentro donde descansará el riel principal. Marca los orificios para los tornillos y enseguida enrosca el soporte. Repite los pasos para instalar el segundo soporte al otro lado del marco de la ventana.



Paso 1

Cuelga el visillo
(1). Alinea cuidadosamente el visillo y el riel principal con ambos soportes. Deslízalos hacia delante sobre los soportes. (Ver la Figura 1)



Figura 1

Paso 2

(2). Asegúrate de que el riel principal esté nivelado en el soporte. (Ver la Figura 2)



Figura 2

Paso 3

(3). Gira la palanca con alas hacia la izquierda para asegurar los soportes y fija el riel principal en su lugar. (Ver la Figura 3)



Figura 3

Cómo operar

Mueve el cordón hacia la izquierda, halando con cuidado hacia abajo, hasta que el seguro del cordón se suelte. Deja que los cordones se deslicen por tus dedos hasta que el visillo alcance el nivel deseado. Mueve el cordón de halar hacia la derecha y libéralo; el visillo quedará asegurado automáticamente.

Para alzar el visillo: Hala los cordones hacia abajo y hacia la derecha hasta que el visillo alcance la altura deseada; libera los cordones y el visillo quedará asegurado automáticamente.

Sujetador del cordón

Tu kit de herrajes incluye un sujetador del cordón. Puede fijarse en el marco de la ventana para sostener el cordón cuando no se esté en uso. Sólo instala el sujetador a la altura deseada con los dos tornillos pequeños y envuelve el cordón alrededor del sujetador.

The cords on this product present a potential strangulation hazard.
Les câbles de ce produit représentent un danger potentiel de strangulation.
Los cordones de este producto representan un peligro potencial de estrangulamiento.

LHI Lewis Hyman, Inc.
INNOVATION FOR LIFE™
© Copyright 2015
860 East Sandhill Avenue • Carson, CA 90746
7950 Third Flag Parkway • Austell, GA 30168

For assistance with installation or missing parts, please call 1 (800) 860-1677
Pour obtenir de l'aide concernant l'installation ou des pièces manquantes, composez le 1(800) 860-1677
Para obtener ayuda con la instalación o si faltan piezas, comuníquese al 1 (800) 860-1677.

INSTALLATION

Cher(chère) client(e),
Le produit que vous avez acheté a été conçu et fabriqué selon les normes de qualité et de rendement les plus rigoureuses. Veuillez lire les instructions attentivement avant d'installer votre nouveau store.

Familiarisez-vous avec votre nouveau store



Contenu de la quincaillerie :

Largeur	Supports	Vis de montage	Prises murales	Taquet pour cordon	Petites vis (taquet)
58,4cm - 91,4cm	2	4	6	1	2
121,9cm	3	6	8	1	2

Outils requis:



Emplacement et installation des supports

Votre store romain peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de votre cadre de fenêtre.



Pose en applique

Placez le support de store tel qu'illustré, à au moins 7,62 cm (3 po) à l'intérieur de l'emplacement où l'extrémité du rail supérieur reposera. Marquez les trous des vis, puis vissez le support.Répétez les étapes pour installer le second support de l'autre côté du cadre de la fenêtre.



Pose en embrasure

Placez le support de store tel qu'illustré, à au moins 7,62 cm (3 po) à l'intérieur de l'emplacement où l'extrémité du rail supérieur reposera. Marquez les trous des vis, puis vissez le support. Répétez les étapes pour installer le second support de l'autre côté du cadre de la fenêtre.



Étape 1

Suspendez le store
(1). Alignez doucement le store et le rail supérieur avec les deux supports. Faites glisser vers l'avant sur les supports. (Voir la figure 1)



Figure 1

Étape 2

(2). Assurez-vous que le rail supérieur est de niveau dans le support. (Voir la figure 1)



Figure 2

Étape 3

(3). Tournez le levier à oreille vers la gauche pour fixer fermement les supports et verrouiller le rail supérieur en place. (Voir la figure 3)



Figure 3

Fonctionnement

Pour baisser le store: Déplacez le cordon à gauche en le tirant doucement vers le bas jusqu'à ce que le verrou de cordon se libère. Laissez le cordon vous glisser dans les doigts jusqu'à ce que le store atteigne le niveau souhaité. Déplacez le cordon de tirage vers la droite et relâchez; le store se verrouillera automatiquement.

Pour lever le store: Tirez le cordon vers le bas et la droite jusqu'à ce que le store atteigne la hauteur souhaitée, relâchez le cordon et le store se verrouille automatiquement.

Taquet pour cordon

Un taquet pour cordon est compris dans votre trousse de quincaillerie. Il peut être fixé au cadre de la fenêtre pour tenir le cordon lorsqu'il n'est pas utilisé. Il vous suffit d'installer le taquet à la hauteur souhaitée en utilisant les deux petites vis et d'enrouler le cordon autour du taquet.

The cords on this product present a potential strangulation hazard.
Les câbles de ce produit représentent un danger potentiel de strangulation.
Los cordones de este producto representan un peligro potencial de estrangulamiento.

LHI Lewis Hyman, Inc.
INNOVATION FOR LIFE™
© Copyright 2015
860 East Sandhill Avenue • Carson, CA 90746
7950 Third Flag Parkway • Austell, GA 30168

For assistance with installation or missing parts, please call 1 (800) 860-1677
Pour obtenir de l'aide concernant l'installation ou des pièces manquantes, composez le 1(800) 860-1677
Para obtener ayuda con la instalación o si faltan piezas, comuníquese al 1 (800) 860-1677.