

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

Tint to **100's of Colors**

Tinte para **100 de los colores**



# DOOR PAINT

PINTURA PARA PUERTAS



\*COMPARED TO  
TRADITIONAL  
OIL BASED PAINT

\*EN COMPARACIÓN  
CON LA PINTURA  
TRADICIONAL A  
BASE DE ACEITE




Shown in Nantucket Navy



ULTIMATE DURABILITY • FADE & CHIP RESISTANT

MÁXIMA DURABILIDAD • RESISTENTE A LA DECOLORACIÓN Y AL DESCASCARADO



Scan for additional  
information

Escanee para obtener  
información adicional



## ADD MODERN CURB APPEAL TO YOUR HOME

AGREGUE UN ATRACTIVO DE LA FACHADA MODERNO A SU HOGAR

### Rust-Oleum® Advanced Dry Door Paint

dries up to 3X faster than traditional oil-based paints and offers ultimate durability with mildew resistance<sup>†</sup> and protection from fading & scuffs. The water-based formula offers low odor, easy application and easy soap & water clean-up. Ideal for metal, wood and fiberglass doors.

<sup>†</sup>This product contains a mildewcide to prevent the growth of mold and mildew on the paint film only.

### Secado avanzado pintura para puertas Rust-Oleum®

se seca hasta 3 veces más rápido que las pinturas tradicionales a base de aceite y ofrece la máxima durabilidad con resistencia al moho<sup>†</sup> y protección contra la decoloración y los rayones. La fórmula a base de agua ofrece bajo olor, fácil aplicación y fácil limpieza con agua y jabón. Ideal para puertas de metal, madera y fibra de vidrio.

<sup>†</sup>Este producto contiene un fungicida que prevenir el crecimiento de hongos y moho únicamente en la película de pintura.

Colors shown on this printed piece may vary slightly from actual product due to aging, lighting, and printing processes.

Los colores que se muestran en este folleto pueden diferir ligeramente del producto real debido al envejecimiento, a la iluminación y al proceso de impresión.




Coffee Bean



White

Ready to use or may be tinted\* / Listo para usar o puede teñirse\*



Vanilla



Alpine Gray



Iron Stone




Rustic Pewter



Nantucket Navy



Spa Blue



Cerulean Blue



Cherry Blossom



Bleached Pink



Cranberry



Weeping Willow



Sage



Vermont Green

\*Ready to use or may be tinted at paint counter

\*Listo para usar o puede teñirse en el mostrador de pinturas

\*\*Must be tinted at paint counter

\*\*Debe teñirse en el mostrador de pinturas



Desert Khaki



Chateau Beige



Taupe



Deep Brown



Dark Brown



Mountain Cottage



Island Blue



Bold Navy



Black

Ready to use / Listo para usar



Scarlet Glow



Maroon



Mulled Berry



Buttercup



California Poppy



White/Light  
Tint Base\*

Base de tinte  
blanco/claro\*

Dark Tint Base\*\*

Base de tinte oscuro\*\*

# TINT TO 100's OF COLORS

See store associate for color matching options

## TINTE PARA 100 DE LOS COLORES

Consulte a un asociado de la tienda para conocer las opciones de combinación de colores





# PAINTING DIRECTIONS

## PREPARATION

For new pre-primed steel, wood and fiberglass doors, simply clean the surface before painting. For best results on bare metal or wood, prime with Zinsser Bulls Eye 1-2-3® first. For repainting a painted door, remove any loose paint and rust with sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean surface with soap and water, rinse and let dry.

Refer to product label for best painting conditions.

## PAINTING

Stir thoroughly. Apply with 6 1/2" shed resistant 3/8" nap roller, premium quality 2 or 2-1/2" angled sash brush or 100% nylon or nylon/polyester brush. A high-density foam roller can also be used. Brush in the direction of the panel or grain.

For new and existing doors, we recommend painting the door off the frame to allow paint to dry completely before hanging. If painting a hanging door, do not close the door until the paint is fully dry (6 hours or more) to prevent it from sticking to the door frame.

## DRY & RECOAT TIMES

Recoat after 1 hour. Paint will be dry to the touch in 45 minutes, to handle in 4-6 hours, and is fully dry in 6 hours.

## CLEAN UP

Clean brush and other tools with soap and water.

## COVERAGE

One quart of Rust-Oleum Advanced Dry Door Paint will cover 2 coats on each side of the door. Certain deep or bright colors may require an additional coat for complete hide.

# INSTRUCCIONES DE PINTADO

## PREPARACIÓN

En el caso de las puertas nuevas de acero, madera y fibra de vidrio con pintura base aplicada previamente, simplemente limpie la superficie antes de pintar. Para obtener los mejores resultados sobre metal desnudo o madera, aplique primero pintura base con Zinsser Bulls Eye 1-2-3®. Para volver a pintar una puerta pintada, quite la pintura suelta y el óxido con papel de lija. Lije ligeramente las superficies brillantes. Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar.

Consulte la etiqueta del producto para conocer las mejores condiciones de pintura.

## PINTURA

Mezcle bien. Aplique con un rodillo de pelo de 3/8 pulg. resistente al deshilachado de 6 1/2 pulg., una brocha para bastidor en ángulo de 2 pulg. o 2 1/2 pulg. de primera calidad o una brocha 100% de nailon o de nailon/poliéster. También se puede utilizar un rodillo de espuma de alta densidad. Pase la brocha en dirección del panel o de las vetas.

En el caso de las puertas nuevas y existentes, recomendamos pintar la puerta del marco para permitir que la pintura se seque por completo antes de colgarla. Si pinta una puerta colgante, no cierre la puerta hasta que la pintura esté completamente seca (6 horas o más) para evitar que se pegue al marco para puerta.

## TIEMPOS DE SECADO Y PARA APLICAR UNA NUEVA CAPA

Vuelva a aplicar una capa después de 1 hora. La pintura estará seca al tacto en 45 minutos, para manejar en 4 a 6 horas, y estará completamente seca en 6 horas.

## LIMPIEZA

Limpie la brocha y otras herramientas con agua y jabón.

## COBERTURA

Un cuarto de galón de pintura para puertas secado avanzado Rust-Oleum cubrirá 2 capas en cada lado de la puerta. Ciertos colores profundos o brillantes pueden requerir una capa adicional para una cobertura completa.