

Big Stretch
10.5 OZ - Cartridge
WOODTONE
January - 2018



Caulk & Seal Your Windows, Doors & Siding

Big Stretch®
High Performance Elastic Sealant

Woodtone

Won't Crack... It Just Stretches

10.5 FL. OZ. (310 mL)

Homes move. Window frames move away from the siding or doors shift against the brick. That's why you need Big Stretch®. With powerful adhesion & extreme elasticity, it will stick, twist, bend, compress, & stretch - up to 500% of original size - to handle most any movement your home can dish out, all without cracking. Use Big Stretch® to seal around windows, doors, siding, & interior trim.

- Easy to apply • Water clean-up • Paintable
- Superior adhesion & elasticity • Meets FHA requirements • Meets or exceeds ASTM C834, ASTM C920, Type S, Type NS, Class 25

INSTRUCTIONS **Before you start:**

- Apply to clean surfaces.
- Application range: surface temperature of 40°F to 120°F.
- Skins over in 4 hours.*
- Cure time: 1 to 2 weeks.*
- Protect from water & rain or snow for 24 to 48 hours after application.*
- Paintable with exterior latex paints after 4 hours, interior latex paints after 24-48 hours, & oil-based paints after one week.

*Sealant skin & cure times are weather dependent.

TIP: Rubbing alcohol and/or water in a spray bottle may be used to slow skinning above 70°F or in hot, direct sunlight.

Step 1. Remove any previously applied caulk or foams, as well as oils, dirt, flaking paint, & other contaminants. Remove any resulting debris.

Step 2. For joints deeper than 1/2", install Sashco's Filler Rope™.

Step 3. Cut nozzle to desired bead size.

Step 4. Gun Big Stretch® into the crack.

Step 5. Smooth out using water & a foam brush or your finger. Gently press Big Stretch® onto the sides of the crack for best adhesion.


NOTE: Not recommended for areas frequently underwater, such as flat roofs, bathtubs, showers, or pools.

CLEAN-UP & STORAGE

Clean up any fresh product on surfaces & skin with soap & water. Tightly reseal cartridges with plastic wrap & a rubber band. Store between 40°F and 90°F.

Limited Lifetime Warranty: For a detailed description of the warranty & exclusions, visit www.sashco.com.

VOC Content: 58 g/L, <1.5% by wt.



©2018 Sashco, Inc.
10300 E. 107th Place
Brighton, CO 80601
800-767-5656
www.sashco.com
Made in the USA
Fabricado en los EE.UU.



BIGWCTG1-18

INSTRUCCIONES

Antes de empezar:

- Aplicar en superficies limpias.
- Campo de aplicación: temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 50°C.
- Tiempo de secado: de 1 a 2 semanas.*
- Las capas superficiales se secan en 4 horas.*
- Proteger del agua, la lluvia o la nieve de 24 a 48 horas después de su aplicación.*
- Se puede utilizar pinturas de látex en exteriores al transcurrir 4 horas, pinturas de látex en interiores entre 24 a 48 horas después y pinturas al óleo a la semana.

*El tiempo necesario para la capa superficial y el secado dependen del clima.

CONSEJO: Se podría emplear alcohol y/o agua en spray para reducir el desconchado por un aumento de la temperatura por encima de los 21°C o al estar en contacto directo con la luz solar.

Paso 1. Retire cualquier masilla o espuma aplicadas con anterioridad, así como aceites, suciedad, pintura descascarillada y otros contaminantes. Retirar cualquier residuo que se haya generado.

Paso 2. Para juntas más profundas de 2,50/5 cm, instale la Filler Rope de Sashco™.

Paso 3. Corte la boquilla para crear una mira del tamaño deseado.

Paso 4. Coloque Big Stretch® en la grieta.

Paso 5. Extiéndalo con agua y jabón o con el dedo. Presione suavemente el Big Stretch® sobre la grieta para incrementar la adherencia.

NOTA: No se recomienda su uso en zonas que se suelen inundar de agua, como techos planos, bañeras, duchas o piscinas.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie cualquier rastro del producto sobre las superficies o la piel con jabón y agua mientras esté fresco. Vuelva a sellar el producto con una envoltura de plástico y una goma. Guardar a una temperatura de entre 4°C y 32°C.

Garantía de por vida limitada: Para una detallada descripción de la garantía y exclusiones, visite www.sashco.com.

Contenido de VOC: 58 g/L, <1.5% en peso.

CAUTION: Avoid contact with eyes and skin. Do not swallow. In case of eye or skin contact, flush thoroughly with water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

ATENCIÓN: Evitar el contacto con los ojos y la piel. No ingerir. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar con agua abundante. Si lo ha ingerido, no induzca el vomito. Consulte con su médico inmediatamente. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.