



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Turn off water supply to faucet.
2. Remove Handle (D) by prying off Index Button (A), removing Washer (B) and Screw (C) and pulling off handle.
3. Remove Sleeve (E) and Washer (F). Then remove Escutcheon (G).
4. To remove Valve Stem Assembly (J), unthread Screws (H) and take off Cover Plate Ring (I), then pull out Stem Assembly along with its O-ring from Faucet Body (N).
5. Lift out worn Cartridge (L) and O-rings (M) from Faucet Body. Replace with new Cartridge and O-rings.
6. Re-assemble faucet in reverse order, making sure all O-rings and Washers seat properly in place.
7. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

Instrucciones

Herramientas necesarias: Destornillador

1. Cierra el suministro de agua al grifo.
2. Quita la llave (D) sacando el botón índice (A), removiendo la arandela (B) y el tornillo (C) y extrayendo la llave.
3. Quita el casquillo o funda (E) y la arandela (F). Enseguida saca la placa protectora (G).
4. Para desmontar el conjunto del vástago de la válvula (J), desenrosca los tornillos (H) y saca el anillo de la placa protectora (I), para enseguida sacar el conjunto del vástago junto con su junta tórica del cuerpo del grifo (N).
5. Extrae el cartucho usado (L) y las juntas tóricas (M) del cuerpo del grifo. Reemplaza con nuevo cartucho y juntas tóricas nuevas.
6. Re-ensambla el grifo en orden inverso y asegura que todas las juntas tóricas y arandelas queden bien colocadas.
7. Abre el suministro de agua al grifo. Verifica que no haya filtraciones.

WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

ADVERTENCIA: Este producto contienen una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.