



BARN DOOR

FLEXIBLE BOX RAIL - ROLLER HANGER & STRAP

1. Use two hangers per door, place hangers a minimum of 4" from edge of door, or in locations to distribute weight evenly.
2. Drill 9/16" hole through top of door frame.
3. Drop bolt through top of guide wheel's axle, thread one nut onto bolt, place strap on bolt, thread additional nut onto bolt, drop bolt through hole in door.
4. Using strap as template, drill 9/16" hole through door panel. Attach strap to door panel with carriage bolts.
5. Adjust height of roller hanger using nuts on the bolt on the top of the door.

PUERTA DE GRANERO

GANCHO Y CORREA DE RODILLO DEL RIEL DE LA CAJA FLEXIBLE

1. Utilice dos ganchos de rodillo por puerta, colóquelos a un mínimo de 4" (10.2 cm) del borde de la puerta o en lugares donde se distribuya el peso de manera uniforme.
2. Perfore un orificio de 9/16" (1.4 cm), de 4" (10.2 cm) de profundidad en la parte superior del marco de la puerta.
3. Pase el perno por la parte superior del eje de las ruedas guía, enrosque una tuerca en el perno, coloque la correa en el perno, enrosque otra tuerca en el perno y pase el perno por el orificio de la puerta.
4. Utilizando la correa como plantilla, perfore un orificio de 9/16" (1.4 cm) en el panel de la puerta. Fije la correa al panel de la puerta con pernos de cabeza redonda.
5. Ajuste la altura del colgador de rodillo utilizando las tuercas en el perno situado en la parte superior de la puerta.

QUESTIONS? | PREGUNTAS?

800.654.8454

MDBUILDINGPRODUCTS.COM

