



14147

Outlet Box Cover - Gray

Universal • Multi Use • All-weather

Includes adapters, gasket and screws.

Items that are shaded are included in this package.

Cubierta de la Caja Del Enchufe

Universal • Multi Uso • Para cualquier estación


Incluye adaptadores, la junta y los tornillos.

Los artículos se somborean que se incluyen en este paquete.

⚠ WARNING: Risk of cancer and reproductive harm from exposure to lead. See www.P65Warnings.ca.gov

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de cáncer y daños reproductivos por exposición al plomo. Consulte www.P65Warnings.ca.gov

Instructions on back
Instrucciones al dorso



- Pre-Configured for Duplex
- Lockable
- Easy Installation

MC1M3G1 Rev. 230525

METAL

Made in India / Hecho en India
Sigma Engineered Solutions
Garner, NC 27529



Warning: Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a certified electrician or other qualified person.

Caution: This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.

1. Wire device according to manufacturer's instructions.
2. Mount device to outlet box according to manufacturer's instructions.
3. Close any holes in outlet box according to manufacturer's instructions.
4. Cover is pre-configured for duplex receptacles. If installing with GFCI or single round receptacles, push the center of the duplex adapter plate from the backside of the cover towards the front to snap out of place.
 - GFCI: No adapter plate is required.
 - Round: Align the required adapter plate with "BACK" marking facing the back of the cover. Push until the plate snaps into place.
5. Remove tear-outs from gasket as required to fit appropriate device.
6. Using provided screws, mount gasket and cover to outlet box with corner hinge at the top. Secure screws but do not overtighten.

Tip: Insert and hand tighten the bottom screw first, followed by the top screw. Then tighten both screws with a screwdriver.

Advertencia: El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.
Precaución: Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.

1. Cablee el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. Monte el dispositivo en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Cierre los agujeros en la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4. La cubierta está preconfigurada para receptáculos dúplex. Si se instala con GFCI o receptáculos redondos simples, empuje el centro de la placa adaptadora dúplex desde la parte posterior de la cubierta hacia el frente para sacarla de su lugar.
 - GFCI: No se requiere placa adaptadora.
 - Redondo: Alinee la placa adaptadora requerida con la cara de la marca "BACK" la parte posterior de la cubierta. Empuje hasta que la placa encaje en su lugar.
5. Retire los desgarros de la junta según sea necesario para ajustar el dispositivo adecuado.
6. Con los tornillos proporcionados, monte la junta y la tapa en la caja de salida con esquina bisagra en la parte superior. Asegure los tornillos pero no los apriete demasiado.

Consejo: Inserte y apriete a mano el tornillo inferior primero, seguido del tornillo superior. Luego apriete ambos tornillos con un destornillador.