

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUSPENSION SYSTEM TOOLS

MODEL: XC9113

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUSPENSION SYSTEM
TOOLS

MODEL: XC9113



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING

When using this tool, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and damage to equipment. Read all instructions before operating.


- Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.
- Observe work area conditions. Do not use machines or power tools in damp or wet locations. Don't expose to rain. Keep work area well lighted.
- Keep children and bystanders away. Children and bystanders must never be allowed in the work area. Do not let them handle machines, tools, or extension cords.
- Store idle equipment. When not in use, tools must be stored in a dry location to inhibit rust. Always lock up tools and keep out of reach of children.
- Use the right tool for the job. Do not attempt to force a small tool or attachment to do the work of a larger industrial tool. There are certain applications for which this tool was designed. It will do the job better and more safety at the rate for which it was intended. Do not modify this tool and do not use this tool for a purpose for which it was not intended.
- Do not wear loose clothing or jewelry as they can be caught in moving parts. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear restrictive hair covering to contain long hair.
- Do not overreach. Always keep proper footing and balance. Do not reach over or across running machines.

- Maintain tools with care. Keep tools clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating.
- Stay alert. Watch what you are doing, use common sense. Do not operate any tool when you are tired.
- Check for damaged parts. Before using any tool, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment and binding of moving parts; any broken parts or mounting fixtures; and any other condition that may affect proper operation. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by a qualified technician.
- Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty. Only use accessories intended for use with this tool.
- Do not operate tool if under the influence of alcohol or drugs. Read warning labels if taking prescription medicine to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not operate the tool.

PRODUCT CONFIGURATION


Model	XC9113
Adapt to springs	Length: ≤265mm Wire diameter: ≤Φ14mm
Compression stroke (mm):	265
Maximum pressure (kg)	1200
Adapt sleeve width	0.86in(22mm)


PARTS LIST



ITEM	Name	Q'TY
A	Pressing block (No Thread)	2PCS
B	Threaded rod	2PCS
C	Safety pins	4PCS
D	Pressing block (Threaded)	2PCS
E	Manual	1PCS

OPERATION

 **Warning:** The maximum pressure of the product is 1200KG. It is strictly prohibited to use electric or pneumatic power tools under overload.



 **Notice:** Lubricate both threaded rod (B) with oil.

STEP1:

Release the Safety pins (C), install as shown in the diagram, hook the Pressing block (A/D) onto the spring, and lock the Safety pins.

STEP2:

Use a sheet metal wrench to twist the threaded rod (B) to compress the spring to the appropriate length.
Turn the threaded rod (B) of each side a few turns at a time to ensure equal pressure on each side of the spring.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTILS DE SYSTÈME DE SUSPENSION

MODÈLE : XC9113

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SYSTÈME DE SUSPENSION

OUTILS

MODÈLE : XC9113



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING

Lors de l'utilisation de cet outil, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessures et de dommages matériels. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Gardez votre espace de travail propre. Un espace encombré favorise les blessures.

Respecter les conditions de travail. Ne pas utiliser de machines ni d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés. Ne pas exposer à la pluie. Maintenir la zone de travail bien éclairée.

Tenir les enfants et les personnes présentes à l'écart. Les enfants et les personnes présentes doivent Ne jamais être autorisé à pénétrer dans la zone de travail. Ne pas les laisser manipuler des machines, des outils ou des rallonges.

Rangez l'équipement inutilisé. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec pour éviter la rouille. Gardez toujours les outils sous clé et hors de portée des enfants.

Utilisez l'outil adapté à la tâche. N'essayez pas de forcer un petit outil ou

Accessoire permettant d'effectuer le travail d'un outil industriel plus grand. Cet outil a été conçu pour certaines applications. Il fonctionnera mieux et en toute sécurité à la vitesse prévue. Ne modifiez pas cet outil et ne l'utilisez pas à d'autres fins.

Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des vêtements de protection non conducteurs d'électricité et des chaussures antidérapantes pour travailler. Portez un couvre-chef couvrant les cheveux longs.

Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours une bonne position et un bon équilibre. Ne atteindre ou traverser des machines en marche.

Entretenez vos outils avec soin. Gardez-les propres pour un fonctionnement optimal et en toute sécurité. Suivez les instructions de lubrification.

Restez vigilant. Faites attention à ce que vous faites, faites preuve de bon sens. Ne utilisez n'importe quel outil lorsque vous êtes fatigué.


Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant d'utiliser un outil, toute pièce semblant endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira sa fonction prévue. Vérifiez l'alignement et le grippage des pièces mobiles ; toute pièce ou fixation cassée ; et tout autre problème susceptible d'affecter le bon fonctionnement. Toute pièce endommagée doit être réparée ou remplacée par un technicien qualifié.

Pièces de rechange et accessoires. Lors de l'entretien, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce annulera la garantie. Utilisez uniquement les accessoires prévus pour cet outil. N'utilisez pas l'outil sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez les étiquettes d'avertissement si vous prenez des médicaments sur ordonnance afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés. En cas de doute, n'utilisez pas l'outil.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	XC9113
S'adapter aux ressorts	Longueur : ≤ 265 mm Diamètre du fil : $\leq \Phi 14$ mm
Course de compression (mm) :	265
Pression maximale (kg)	1200
Adapter la largeur des manches	0,86 po (22 mm)

PARTS LIST




ARTICLE	Nom	Qté
UN	Bloc de pressage (sans filetage)	2 pièces
B	tige filetée	2 pièces
C	Épingles de sûreté	4 pièces
D	Bloc de pressage (fileté)	2 pièces
ET	Manuel	1 pièce

OPERATION



Attention : La pression maximale du produit est de 1 200 kg. Il est strictement interdit d'utiliser des outils électriques ou pneumatiques en surcharge.



Avis : Lubrifiez les deux tiges filetées (B) avec de l'huile.

ÉTAPE 1 :

Libérez les goupilles de sécurité (C), installez-les comme indiqué sur le schéma, accrochez le bloc de pression (A/D) sur le ressort et verrouillez les goupilles de sécurité.

ÉTAPE 2 :

Utilisez une clé à tôle pour tourner la tige filetée (B) afin de comprimer le ressort à la longueur appropriée.

Tournez la tige filetée (B) de chaque côté de quelques tours à la fois pour assurer une pression égale de chaque côté du ressort.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé
aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WERKZEUGE FÜR AUFHÄNGUNGSSYSTEME

MODELL: XC9113

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Federungssystem

WERKZEUGE

MODELL: XC9113



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Verletzungen und Sachschäden zu verringern. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen sorgfältig durch.

• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber. Unordnung kann zu Verletzungen führen.

• Beachten Sie die Bedingungen am Arbeitsplatz. Benutzen Sie keine Maschinen oder Elektrowerkzeuge in feuchten oder nassen Umgebungen. Setzen Sie den Arbeitsplatz nicht dem Regen aus. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.

• Halten Sie Kinder und umstehende Personen fern. Kinder und umstehende Personen müssen Der Zutritt zum Arbeitsbereich ist untersagt. Erlauben Sie ihnen nicht, Maschinen, Werkzeuge oder Verlängerungskabel zu bedienen.

• Lagern Sie unbenutzte Geräte. Nicht benutzte Werkzeuge müssen trocken gelagert werden, um Rostbildung zu vermeiden. Verschließen Sie Werkzeuge stets und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Arbeit. Versuchen Sie nicht, ein kleines Werkzeug oder Dieses Werkzeug wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. Es erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der vorgesehenen Leistung. Verändern Sie dieses Werkzeug nicht und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

• Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese in beweglichen Teilen hängen bleiben können. Bei der Arbeit werden schützende, elektrisch nicht leitfähige Kleidung und rutschfestes Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie bei langen Haaren eine Haarbedeckung.


• Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht. über laufende Maschinen greifen oder diese überqueren.

- Pflegen Sie Ihre Werkzeuge sorgfältig. Halten Sie die Werkzeuge sauber, um eine bessere und sicherere Leistung zu gewährleisten. Beachten Sie die Schmieranweisungen.
- Bleiben Sie wachsam. Achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind.
- Auf beschädigte Teile prüfen. Vor der Verwendung eines Werkzeugs sollten beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden. Achten Sie auf Ausrichtung und Klemmen beweglicher Teile, defekte Teile oder Befestigungsvorrichtungen sowie auf alle anderen Zustände, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Beschädigte Teile sollten von einem qualifizierten Techniker repariert oder ausgetauscht werden.
- Ersatzteile und Zubehör. Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten nur identische Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile führt zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie nur Zubehör, das für dieses Gerät vorgesehen ist. • Bedienen Sie das Gerät nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Lesen Sie die Warnhinweise, wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, um festzustellen, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reflexe durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt sind. Im Zweifelsfall das Gerät nicht bedienen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	XC9113
Anpassung an Federn	Länge: 265mm Drahtdurchmesser: 14mm
Kompressionshub (mm):	265
Maximaler Druck (kg)	1200
Ärmelweite anpassen	0,86 Zoll (22 mm)

PARTS LIST




ARTIKEL	Name	Menge
A	Pressblock (ohne Gewinde)	2 STÜCKE
B	Gewindestange	2 STÜCKE
C	Sicherheitsnadeln	4 STÜCKE
D	Pressblock (Gewinde)	2 STÜCKE
UND	Handbuch	1 Stück

OPERATION



Warnung: Der maximale Druck des Produkts beträgt 1200 kg. Es ist strengstens verboten, elektrische oder pneumatische Elektrowerkzeuge unter Überlastung zu verwenden.



Hinweis: Beide Gewindestangen (B) mit Öl schmieren.

SCHRITT 1:

Die Sicherungsstifte (C) lösen, wie in der Abbildung gezeigt montieren, den Pressklotz (A/D) an der Feder einhaken und die Sicherungsstifte verriegeln.

SCHRITT 2:

Drehen Sie die Gewindestange (B) mit einem Blechschlüssel, um die Feder auf die entsprechende Länge zusammenzudrücken.

Drehen Sie die Gewindestange (B) auf jeder Seite jeweils einige Umdrehungen, um einen gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten der Feder sicherzustellen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STRUMENTI PER IL SISTEMA DI SOSPENSIONE

MODELLO: XC9113

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SISTEMA DI SOSPENSIONE

UTENSILI

MODELLO: XC9113



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING

Quando si utilizza questo strumento, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni personali e danni all'attrezzatura. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'attrezzo.

ÿ Mantenere pulita l'area di lavoro. Le aree disordinate favoriscono gli infortuni.

ÿ Osservare le condizioni dell'area di lavoro. Non utilizzare macchine o utensili elettrici in luoghi umidi o bagnati. Non esporre alla pioggia. Mantenere l'area di lavoro ben illuminata.

ÿ Tenere lontani i bambini e gli astanti. I bambini e gli astanti devono non devono mai essere ammessi nell'area di lavoro. Non permettere loro di maneggiare macchinari, utensili o prolunghe.

ÿ Conservare l'attrezzatura inutilizzata. Quando non vengono utilizzati, gli utensili devono essere conservati in un luogo asciutto per evitare la ruggine. Chiudere sempre a chiave gli utensili e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

ÿ Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. Non tentare di forzare un piccolo strumento o accessorio per svolgere il lavoro di uno strumento industriale più grande. Ci sono alcune applicazioni per cui questo strumento è stato progettato. Farà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato concepito. Non modificare questo strumento e non utilizzarlo per uno scopo per cui non è stato concepito.

ÿ Non indossare abiti larghi o gioielli perché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si raccomanda di indossare abiti protettivi, non conduttivi elettricamente e calzature antiscivolo durante il lavoro. Indossare una copertura per capelli restrittiva per contenere i capelli lunghi.

ÿ Non sporgerti troppo. Mantieni sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Non raggiungere o superare macchinari in corsa.

• Mantieni gli utensili con cura. Mantieni gli utensili puliti per prestazioni migliori e più sicure.

Segui le istruzioni per la lubrificazione.

• Stai attento. Guarda cosa stai facendo, usa il buon senso. Non

utilizzare qualsiasi utensile quando si è stanchi.

• Controllare le parti danneggiate. Prima di utilizzare qualsiasi utensile, qualsiasi parte che

appare danneggiata deve essere attentamente controllata per determinare se funzionerà correttamente e svolgerà la sua funzione prevista. Controllare l'allineamento e il bloccaggio delle parti mobili; eventuali parti rotte o dispositivi di montaggio; e qualsiasi altra condizione che potrebbe influire sul corretto funzionamento. Qualsiasi parte danneggiata deve essere riparata o sostituita correttamente da un tecnico qualificato.

• Parti di ricambio e accessori. Durante la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche. L'uso

di altre parti invaliderà la garanzia. Utilizzare solo accessori destinati all'uso con questo utensile. •


Non utilizzare l'utensile se sotto l'effetto di alcol o droghe. Leggere le etichette di

avvertenza se si assumono farmaci da prescrizione per determinare se il proprio giudizio o i propri riflessi sono compromessi durante l'assunzione di droghe. In caso di dubbi, non utilizzare l'utensile.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	XC9113
Adattarsi alle molle	Lunghezza: 265mm Diametro del filo: 14mm
Corsa di compressione (mm):	265
Pressione massima (kg)	1200
Adattare la larghezza della manica	0,86 pollici (22 mm)

PARTS LIST




ARTICOLO	Nome	Quantità
UN	Blocco pressante (senza filo)	2 PZ
B	Barra filettata	2 PZ
C	Spille di sicurezza	4 PZ
D	Blocco pressante (filettato)	2 PZ
E	Manuale	1 PZ

OPERATION



Attenzione: la pressione massima del prodotto è di 1200 kg. È severamente vietato utilizzare utensili elettrici o pneumatici in condizioni di sovraccarico.



Nota: Lubrificare entrambe le barre filettate (B) con olio.

PASSO 1:

Rilasciare i perni di sicurezza (C), installare come mostrato nello schema, agganciare il blocco di pressatura (A/D) alla molla e bloccare i perni di sicurezza.

PASSO 2:

Utilizzare una chiave per lamiera per ruotare la barra filettata (B) e comprimere la molla alla lunghezza appropriata.

Ruotare la barra filettata (B) di ciascun lato di alcuni giri alla volta per garantire una pressione uniforme su ciascun lato della molla.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

MODELO: XC9113

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

HERRAMIENTAS

MODELO: XC9113



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING

Al utilizar esta herramienta, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al equipo. Lea todas las instrucciones antes de utilizarla.

Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas desordenadas pueden provocar lesiones.

Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice máquinas ni herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados. No exponga el área a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.

Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados. Los niños y los transeúntes deben

Nunca se les permitirá estar en el área de trabajo. No les permita manipular máquinas, herramientas ni cables alargadores.

Guarde el equipo que no utilice. Cuando no se utilice, las herramientas deben guardarse en un lugar seco para evitar la oxidación. Guarde siempre las herramientas bajo llave y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. No intente forzar una herramienta pequeña o

Accesorio para realizar el trabajo de una herramienta industrial más grande. Esta herramienta fue diseñada para ciertas aplicaciones. Realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que fue diseñada. No modifique esta herramienta ni la utilice para un fin distinto al previsto.

No use ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas móviles. Se recomienda usar ropa protectora no conductora de electricidad y calzado antideslizante durante el trabajo. Use una prenda protectora para el cabello para sujetar el cabello largo.

No se estire demasiado. Mantenga siempre una postura firme y un equilibrio adecuado. No alcanzar por encima o a través de máquinas en funcionamiento.

Cuide las herramientas. Manténgalas limpias para un rendimiento óptimo y más seguro. Siga las instrucciones de lubricación.

Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace, use el sentido común. No

Operar cualquier herramienta cuando esté cansado.

Revise si hay piezas dañadas. Antes de usar cualquier herramienta, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para verificar su correcto funcionamiento y función.

Compruebe la alineación y el atascamiento de las piezas móviles; cualquier pieza o accesorio de montaje roto; y cualquier otra condición que pueda afectar el correcto funcionamiento. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o reemplazada por un técnico calificado.

Repuestos y accesorios. Al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente

repuestos idénticos. El uso de cualquier otro repuesto anulará la garantía. Utilice

únicamente accesorios diseñados para esta herramienta. No utilice la

herramienta si se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lea las etiquetas de


advertencia si toma medicamentos recetados para determinar si su juicio o reflejos

se ven afectados por el consumo de drogas. En caso de duda, no utilice la herramienta.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	XC9113
Adaptarse a los resortes	Longitud: ≤ 265 mm Diámetro del cable: $\leq \Phi 14$ mm
Carrera de compresión (mm):	265
Presión máxima (kg)	1200
Adaptar el ancho de la manga	0,86 pulgadas (22 mm)

PARTS LIST




ARTÍCULO	Nombre	CANTIDAD
A	Bloque de prensado (sin hilo)	2 piezas
B	Varilla roscada	2 piezas
do	imperdibles	4 piezas
D	Bloque de prensado (roscado)	2 piezas
Y	Manual	1 pieza

OPERATION



Advertencia: La presión máxima del producto es de 1200 kg. Queda estrictamente prohibido utilizar herramientas eléctricas o neumáticas sobrecargadas.



Nota: Lubrique ambas varillas roscadas (B) con aceite.

PASO 1:

Suelte los pasadores de seguridad (C), instálelos como se muestra en el diagrama, enganche el bloque de presión (A/D) en el resorte y bloquee los pasadores de seguridad.

PASO 2:

Utilice una llave de chapa para girar la varilla roscada (B) para comprimir el resorte a la longitud adecuada.

Gire la varilla roscada (B) de cada lado unas cuantas vueltas a la vez para asegurar una presión igual en cada lado del resorte.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NARZĘDZIA DO UKŁADU ZAWIESZENIA

MODEL: XC9113

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UKŁAD ZAWIESZENIA

NARZĘDZIA

MODEL: XC9113



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING

Podczas korzystania z tego narzędzia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia sprzętu. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Utrzymuj miejsce pracy w czystości. Zagrażone miejsca sprzyjają wypadkom.

Obserwuj warunki w miejscu pracy. Nie używaj maszyn ani elektronarzędzi w miejscach wilgotnych lub mokrych. Nie wystawiaj na deszcz. Utrzymuj miejsce pracy dobrze oświetlone.

Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka. Dzieci i osoby postronne muszą nigdy nie wolno im przebywać w miejscu pracy. Nie pozwalaj im obsługiwać maszyn, narzędzi ani przedłużaczy.

Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy nie są używane, narzędzia muszą być przechowywane w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu. Zawsze zamykaj narzędzia i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

Używaj właściwego narzędzia do danej pracy. Nie próbuj używać na siłę małego narzędzia lub przystawka do wykonywania pracy większego narzędzia przemysłowego. Istnieją pewne zastosowania, do których to narzędzie zostało zaprojektowane. Będzie ono wykonywać pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało przeznaczone. Nie modyfikuj tego narzędzia i nie używaj go do celu, do którego nie zostało przeznaczone.

Nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części. Podczas pracy zaleca się noszenie odzieży ochronnej, nieprzewodzącej prądu elektrycznego i obuwia antypoślizgowego. Noś ograniczające nakrycie głowy, aby powstrzymać długie włosy.

Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze zachowuj odpowiednią równowagę i równowagę. Nie sięgać ponad lub w poprzek pracujących maszyn.

Utrzymuj narzędzia ostrożnie. Utrzymuj narzędzia w czystości, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania.

Bądź czujny. Uważaj, co robisz, używaj zdrowego rozsądku. Nie obsługuj żadnego narzędzia, gdy jesteś zmęczony.

Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem jakiegokolwiek narzędzia należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby ustalić, czy będzie działać prawidłowo i spełniać zamierzoną funkcję. Sprawdź wyrównanie i wiązanie ruchomych części; wszelkie uszkodzone części lub elementy montażowe; i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego technika.


Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje unieważnienie gwarancji. Należy używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do użytku z tym narzędziem.

Nie należy obsługiwać narzędzia pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Należy przeczytać etykiety ostrzegawcze, jeśli przyjmuje się leki na receptę, aby ustalić, czy osąd lub refleks są upośledzone podczas przyjmowania narkotyków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy obsługiwać narzędzia.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	XC9113
Dostosuj się do sprężyn	Długość: 265mm Średnica drutu: Φ 14mm
Skok sprężania (mm):	265
Maksymalne ciśnienie (kg)	1200
Dopasuj szerokość rękawa	0,86 cala (22 mm)

PARTS LIST




PRZEDMIOT	Nazwa	Ilość
A	Blokada dociskowa (bez gwintu)	2 SZT.
B	Pręt gwintowany	2 SZT.
C	Szpilki bezpieczeństwa	4 SZT.
D	Blok dociskowy (gwintowany)	2 SZT.
I	Podręcznik	1 SZT.

OPERATION



Ostrzeżenie: Maksymalne ciśnienie produktu wynosi 1200 kg. Surowo zabrania się używania narzędzi elektrycznych lub pneumatycznych pod przeciążeniem.



Uwaga: Nasmaruj oba pręty gwintowane (B) olejem.

KROK 1:

Zwolnij kołki zabezpieczające (C), zamontuj je zgodnie z rysunkiem, zaczepek klocek dociskowy (A/D) o sprężynę i zablokuj kołki zabezpieczające.

KROK 2:

Za pomocą klucza do blachy przekręć pręt gwintowany (B), aby ścisnąć sprężynę do odpowiedniej długości.

Obróć pręt gwintowany (B) po każdej stronie o kilka obrotów na raz, aby zapewnić jednakowe ciśnienie po obu stronach sprężyny.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GEREEDSCHAP VOOR OPHANGSYSTEMEN

MODEL: XC9113

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OPHANGSYSTEEM

HULPMIDDELEN

MODEL: XC9113



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

WARNING

Bij gebruik van dit gereedschap dienen altijd basisveiligheidsmaatregelen te worden gevolgd om het risico op persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te verminderen. Lees alle instructies voordat u het gereedschap gebruikt.

ÿ Houd de werkplek schoon. Rommelige plekken zijn een bron van verwondingen.

ÿ Let op de omstandigheden op de werkplek. Gebruik geen machines of elektrisch gereedschap op vochtige of natte locaties. Stel het niet bloot aan regen. Zorg dat de werkplek goed verlicht is.

ÿ Houd kinderen en omstanders uit de buurt. Kinderen en omstanders moeten nooit in het werkgebied worden toegelaten. Laat hen geen machines, gereedschappen of verlengsnoeren hanteren.

ÿ Berg ongebruikte apparatuur op. Wanneer u gereedschap niet gebruikt, moet u het op een droge plek opbergen om roest te voorkomen. Berg gereedschap altijd op en houd het buiten bereik van kinderen.

ÿ Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Probeer niet om een klein gereedschap of bevestiging om het werk van een groter industrieel gereedschap te doen. Er zijn bepaalde toepassingen waarvoor dit gereedschap is ontworpen. Het zal de klus beter en veiliger klaren met de snelheid waarvoor het bedoeld is. Wijzig dit gereedschap niet en gebruik dit gereedschap niet voor een doel waarvoor het niet bedoeld is.

ÿ Draag geen losse kleding of sieraden, omdat deze in bewegende delen kunnen vastraken. Beschermende, elektrisch niet-geleidende kleding en antislipschoenen worden aanbevolen tijdens het werken. Draag beperkende haarbedekking om lang haar te bedekken.

ÿ Reik niet te ver. Zorg altijd voor een goede basis en evenwicht.
over of over draaiende machines reiken.


- ÿ Onderhoud gereedschap met zorg. Houd gereedschap schoon voor betere en veiligere prestaties. Volg de instructies voor het smeren.
- ÿ Blijf alert. Let op wat je doet, gebruik je gezonde verstand. Doe niet
Gebruik geen gereedschap als u moe bent.
- ÿ Controleer op beschadigde onderdelen. Voordat u een gereedschap gebruikt, moet u elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig controleren om te bepalen of het goed werkt en de beoogde functie uitvoert. Controleer op uitlijning en binding van bewegende onderdelen; gebroken onderdelen of bevestigingspunten; en alle andere omstandigheden die de juiste werking kunnen beïnvloeden. Elk onderdeel dat beschadigd is, moet op de juiste manier worden gerepareerd of vervangen door een gekwalificeerde technicus.

- ÿ Vervangende onderdelen en accessoires. Gebruik bij onderhoud alleen identieke vervangende onderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie. Gebruik alleen accessoires die bedoeld zijn voor gebruik met dit gereedschap. ÿ Gebruik het gereedschap niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs. Lees de waarschuwingslabels als u voorgeschreven medicijnen gebruikt om te bepalen of uw oordeel of reflexen zijn aangetast tijdens het gebruik van drugs. Gebruik het gereedschap niet als u twijfelt.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	XC9113
Aanpassen aan veren	Lengte: ÿ265mm Draaddiameter: ÿÿ14mm
Compressieslag (mm):	265
Maximale druk (kg)	1200
Pas de mouwbreedte aan	0,86 inch (22 mm)

PARTS LIST




ITEM	Naam	HOEVEELHEID
A	Persblok (geen draad)	2 STUKS
B	Draadstang	2 STUKS
C	Veiligheidsspelden	4 STUKS
D	Persblok (met schroefdraad)	2 STUKS
EN	Handmatig	1 STUKS

OPERATION



Waarschuwing: De maximale druk van het product is 1200KG. Het is ten strengste verboden om elektrische of pneumatische gereedschappen te gebruiken onder overbelasting.



Let op: Smeer beide draadstangen (B) met olie.

STAP 1:

Maak de veiligheidspennen (C) los, installeer ze zoals aangegeven in het diagram, haak het drukklok (A/D) aan de veer en vergrendel de veiligheidspennen.

STAP 2:

Gebruik een plaatsleutel om de draadstang (B) te draaien en de veer tot de juiste lengte samen te drukken.

Draai de draadstang (B) aan beide kanten een paar slagen per keer, zodat de druk aan beide kanten van de veer gelijk is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERKTYG FÖR FJÄDRINGSSYSTEM

MODELL: XC9113

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UPPHÄNGNINGSSYSTEM

VERKTYG

MODELL: XC9113



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

WARNING

När du använder detta verktyg bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för personskador och skador på utrustning. Läs alla instruktioner före användning.

• Håll arbetsområdet rent. Belamrade områden leder till skador.

• Observera arbetsområdets förhållanden. Använd inte maskiner eller elverktyg på fuktiga eller våta platser. Utsätt inte för regn. Håll arbetsområdet väl upplyst.

• Håll barn och åskådare borta. Barn och åskådare måste aldrig tillåtas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner, verktyg eller förlängningsladdar.

• Förvara inaktiv utrustning. När verktygen inte används måste de förvaras på en torr plats för att förhindra rost. Lås alltid verktyg och förvara utom räckhåll för barn.

• Använd rätt verktyg för jobbet. Försök inte att tvinga ett litet verktyg eller fäste för att utföra arbetet med ett större industriverktyg. Det finns vissa applikationer som detta verktyg är designat för. Den kommer att göra jobbet bättre och mer säkerhet i den takt den var avsedd för. Modifiera inte det här verktyget och använd inte det här verktyget för ett ändamål som det inte var avsett för.

• Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i rörliga delar. Skyddande, elektriskt icke-ledande kläder och halkfria skor rekommenderas vid arbete. Bär restriktivt hårskydd för att innehålla långt hår.

• Räck inte för mycket. Håll alltid rätt fotfäste och balans. Gör inte det nå över eller över löpande maskiner.

ÿ Underhåll verktyg med omsorg. Håll verktyg rena för bättre och säkrare prestanda.

Följ instruktionerna för smörjning.

ÿ Håll dig alert. Se upp vad du gör, använd sunt förnuft. Gör inte det

använda vilket verktyg som helst när du är trött.

ÿ Kontrollera om det finns skadade delar. Innan du använder något verktyg ska alla delar som

verkar skadade kontrolleras noggrant för att fastställa att de kommer att fungera korrekt och

utföra sin avsedda funktion. Kontrollera om rörliga delar är inriktade och fastnar; eventuella

trasiga delar eller monteringsfixturer; och alla andra tillstånd som kan påverka korrekt

funktion. Alla delar som är skadade bör repareras på rätt sätt eller bytas ut av en kvalificerad tekniker.

ÿ Reservdelar och tillbehör. Använd endast identiska reservdelar vid service. Användning av

andra delar upphäver garantin. Använd endast tillbehör som är avsedda att användas

med detta verktyg. ÿ Använd inte verktyget om du är påverkad av alkohol eller


droger. Läs varningsetiketter om du tar receptbelagd medicin för att avgöra om ditt omdöme

eller reflexer är nedsatta när du tar droger. Om det finns några tvivel, använd inte verktyget.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	XC9113
Anpassa sig till fjädrar	Längd: ÿ265mm Tråddiameter: ÿÿ14mm
Kompressionsslag (mm):	265
Maximalt tryck (kg)	1200
Anpassa ärmvidden	0,86 tum (22 mm)

PARTS LIST




PUNKT	Namn	ANTAL
A	Tryckblock (ingen tråd)	2 st
B	Gängad stång	2 st
C	Säkerhetsnålar	4 st
D	Tryckblock (gängad)	2 st
00H	Manuell	1 st

OPERATION



Varning: Produktens maximala tryck är 1200 kg. Det är strängt förbjudet att använda elektriska eller pneumatiska elverktyg under överbelastning.



Observera: Smörj båda gängstångerna (B) med olja.

STEG1:

Släpp säkerhetsprintarna (C), installera som visas i diagrammet, haka fast pressblocket (A/D) på fjädern och lås säkerhetsprintarna.

STEG 2:

Använd en plåtnyckel för att vrida den gängade stången (B) för att trycka ihop fjädern till lämplig längd.

Vrid den gängade stången (B) på varje sida några varv åt gången för att säkerställa lika tryck på varje sida av fjädern.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support