

Homax® Wall Texture

Textura
para pared

Cáscara
de naranja

ORANGE PEEL

Fine • 125 sq. ft.

Fina • 11,61 m²

Medium • 85 sq. ft.

Media • 7,89 m²

Heavy • 70 sq. ft.

Gruesa • 6,50 m²

PRO SIZE
125 SQ FT
11,61 m²

Dries in 5 Minutes

Seca en
5 minutos

**Adjust Nozzle
to Match Your Pattern
for an Invisible Repair**

Regule la boquilla
para que
corresponda con
la modalidad de
la reparación
invisible

DANGER! ! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.

Read other cautions on side/back panel before using.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPOR EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. NOCIVO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS. Lea otras precauciones en el panel posterior y lateral antes de usar.

NET WT 25 OZ
(709 g)

OIL BASED

Base de aceite

Homax® PRO Wall Texture is an ultra-fast drying oil-based orange peel/splatter drywall texture designed with the handyman, painter or contractor in mind. Our PRO-SIZE can apply more coverage and dries in under 30 minutes allowing the user to complete the job fast- saving time and money.

SEE ONLINE DEMO at www.homaxproducts.com/texture

VENTILATE AREA WELL. NIOSH APPROVED RESPIRATOR OR EQUIVALENT RECOMMENDED. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

- Oil-based, use paint thinner for clean up.
- Sprays best between 68° F and 72° F
- For an even FINER texture run can under warm water.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE ANY NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. FOR BEST RESULTS, PRIME/SEAL AREA BEFORE AND AFTER APPLYING TEXTURE.

*Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern.

1. Shake can vigorously for one minute.
2. Twist off safety tab from nozzle.
3. Pointing away from face, turn dial to desired pattern:

-CLOCKWISE for FINE.

-STRAIGHT UP for MEDIUM.

-COUNTER CLOCKWISE for HEAVY.

4. SPRAY at a distance of 24"-36" from wall using a circular, or quick sweeping motion. Apply in random pattern, covering only 80-90% of surface. Shake can occasionally throughout use.

5. To store, clear nozzle by turning can upside down and spraying until texture is cleared.

DRY TIME: Allow to dry 5-30

minutes before priming and painting.

Heavier textures require longer dry time.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains Nepheline Syenite, Calcium Silicate, Toluene, Acetone, Xylene, Aluminum Silicate, Titanium Dioxide, Ethylene Vinyl Acetate Copolymer, Ethylbenzene and Propane/Isobutane blend (propellant). Vapors may cause flash fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles and gloves.

La textura en aerosol Homax® PRO WALL Texture es una textura de secado ultra rápido, a partir de aceite, para aplicar sobre paredes de yeso con acabados de salpicadura o piel de naranja, ha sido diseñada teniendo en mente a los trabajadores de mantenimiento, pintores y constructores. Nuestra lata TAMANO PROFESIONAL permite una mayor área de aplicación y un secado en 30 minutos, los cuales le permiten al usuario terminar el trabajo de manera muy rápida, ahorrando tiempo y dinero.

VENTILE BIEN EL ÁREA. SE RECOMIENDA UTILIZAR UN RESPIRADOR APROBADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (NIOSH, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) O UNO EQUIVALENTE. PROTEJA LAS ZONAS CIRCUNDANTES DEL ROCIADO EXCESIVO. NO ROCÍE EN LA ROPA, LOS MUEBLES O LA ALFOMBRA

- La textura es a base de aceite, utilice diluyente de pintura para la limpieza.
- El producto se aplica mejor a temperatura ambiente. Si la presión es muy baja, coloque la lata en agua tibia, si es demasiado alta, colóquela en agua fría.
- Para lograr una textura de cáscara de naranja MÁS FINA, caliente la lata colocándola bajo agua tibia durante 2 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO: ANTES DE LA APLICACIÓN, REPARE LA PARED SEGÚN SEA NECESARIO. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, APLIQUE PINTURA BASE O SELLE EL ÁREA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA TEXTURA.

*Siempre practique el rociado en cartón o un fragmento de panel de yeso para determinar la modalidad que prefiere.

1. Agite la lata vigorosamente durante un minuto antes de usarla.

2. Quite la lengüeta de seguridad de la boquilla.

3. Reproduzca la modalidad existente. Aparte la boquilla de la cara y regule el selector a la modalidad deseada:

-EN DIRECCIÓN DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de FINA.

-RECTA para la posición de MEDIA.

-EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LAS

MANECILLAS DEL RELOJ para la posición de ROCIADO GRUESO.

4. ROCÍE a una distancia de 60,96 cm a 91,44 cm de la pared con un movimiento circular o de barrido rápido. Aplique usando una modalidad aleatoria que cubra solo el 80-90% de la superficie. Agite la lata de vez en cuando mientras la use.

5. Para almacenarla, coloque la lata de manera invertida y rocíe hasta que no quede rastro de textura para limpiar la boquilla.

TIEMPO DE SECADO: Deje que seque 5 a 30 minutos antes de pintar. Las texturas más espesas requieren un tiempo de secado prolongado.

Para leer todas las advertencias en español, visite www.homaxproducts.com



FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Flat Paint Product VOC < 60% PWMIR < 1.20

This product is covered by one or more U.S. Patents.

Homax® A Premier Brand of The Homax Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-729-9029



MADE IN USA

4053 30945



0 4 1072 04053 2