

Laurel  Mountain

**THE MAGNOLIA
COLLECTION**
INSTALLATION
GUIDE



INCLUDED WITH YOUR NEW SHOWER BASE • INCLUIDO CON SU NUEVA BASE DE DUCHAS

Armorshield™ is a durable, factory-applied coating that protects shower bases from the wear and tear of construction environments. Designed for peace of mind, this UV-resistant barrier safeguards the product's surface from common damage, then peels away easily to reveal a flawless finish underneath.

Armorshield™ es un revestimiento duradero, aplicado en fábrica, que protege las bases de ducha del desgaste propio de la construcción. Diseñada para su tranquilidad, esta barrera resistente a los rayos UV protege la superficie del producto de daños comunes y se despega fácilmente para revelar un acabado impecable.



IMPORTANT: Pull the coating away from the flanges **(A)**, but do not remove it entirely until the installation is complete! **(B)**

IMPORTANTE: Retire el revestimiento de las bridas **(A)**, pero no lo retire por completo hasta que se complete la instalación! **(B)**


A



B



MODEL • MODELO
PORCELAIN-FINISHED STEEL SHOWER BASE



The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Las imágenes mostradas son sólo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.

Read all instructions carefully before proceeding.
Leer detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

**SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.
CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA.**

IMPORTANT • Record the serial number
IMPORTANTE • Registre el número de serie

Serial number • Número de Serie

Door/Puerta

Base

PORCELAIN-FINISHED STEEL SHOWER BASE INSTALLATION

1


Inspect product, and if necessary, report damage to the distributor, requesting their advice on how to proceed.

2

Protect the shower pan during installation and construction by using this corrugated container as indicated. Cut along the dotted lines and place the cut out corrugated protector into the center of the shower pan.

3

Measure product dimensions, and then frame construction area to suit, using 2x4 or 2x2 stringer to support the back ledge.





4

Test-fit the product in position, checking for level front to back and left to right, as well as alignment of plumbing attachments. If necessary, use small shims in conjunction with the support pad, to achieve good level.

5

Once fit, level, and aligned, use roofing nails or drywall screws with washers just above the tile flange, securing flange to wall studs as detailed:



6

6. Drain assembly, faucet and the shower head should be installed to manufacturer's specifications. Over tightening the drain can damage the shower pan. Caulking should be used to seal the gap between apron panel and floor.



Caution: This new fixture has a durable finish; however, extra care should be exercised during installation, when rough handling and dropped tools may cause damage.


Check me!
Cochez-moi!
Marcarme!



CARE AND CLEANING

Clean with warm water, soft cloth or nylon brush, and a mild detergent like “ZUD” or “Barkeepers Friend” according to cleanser directions. NEVER use abrasive scouring powders, cleaners or pads

NexTile Wallset for Shower-base Conjunto de muros NexTile para base de ducha



Read all instructions carefully before proceeding.

Leer detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA.


IMPORTANT • Record the serial number
IMPORTANTE • Registre el número de serie

Serial number • Número de Serie

ISGUIDENEXTSHWR.001

PARTS AND COMPONENTS











PIEZAS Y COMPONENTES



#	Part	Pieza	Qt	Cant.
1	Lower back wall	Parte inferior de la pared posterior	1	
2	Upper back wall	Parte superior de la pared posterior	1	
3	Right side wall	Pared lateral derecha	1	
4	Left side wall	Pared lateral izquierda	1	

TOOLS | HERRAMIENTAS

REQUIRED | NECESARIAS




BEFORE YOU BEGIN

ANTES DE COMENZAR

A. Before beginning the installation, verify that the base is installed as per the base installation guide. The base front to back wall studs distance should be at one of the measurement according to the walls model (30", 32", 34" or 36"). **Also, make sure that the wall kit fits within the shower enclosure.** IF THE SPACE BETWEEN STUDS IS LESS THAN 48" for the 48" model or 60" for the 60" model YOU WON'T BE ABLE TO INSTALL THIS PRODUCT.

A. Antes de comenzar la instalación, Verificar que la base se haya instalado según la guía de instalación de la base. La distancia entre el frente de la base y los montantes de la pared trasera debe ser una de las medidas según el modelo de muros (30", 32", 34" o 36"). **Asegúrese de que conjunto de muros se ajuste a la cabina de ducha.** SI EL ESPACIO ENTRE LOS MONTANTES ES MENOS DE 48" para el modelo de 48" o de 60" para el modelo de 60", NO PUEDE INSTALAR ESTE PRODUCTO.




B. Refer to faucet installation guide for the positioning of studs and reinforcements required.

B. Consultar la guía de instalación de la llave para la colocación de los postes y refuerzos requeridos.


C. If installing a door, double the studs (2x4) where the wall jambs will be installed.

C. Si está instalando una puerta, duplicar los montantes (2x4) en los lugares en los que se instalarán las jambas murales.




D. Verify the wall studs are square, plumb and the base is level.

D. Verificar que los postes de la pared sean cuadrados, aplomados y que la base esté nivelada.



Leveling the base is critical for a properly aligned installation.

Nivelar la base es fundamental para una instalación alineada correctamente.



FAILURE TO LEVEL THE FLOOR WILL VOID WARRANTY




Steps 1 to 3 are an adjustment test of all parts on the base and shower enclosure.
Dry fit wall set pieces before applying silicone.

*Los pasos 1 a 3 son una prueba de ajuste de todas las piezas en la base y el nicho de la ducha.
Ajustar en seco las piezas de la pared antes de aplicar silicona.*


1

- A. Insert the bottom back wall (#1) on the back deck of the base.
A. Inserta la pared inferior trasera (#1) en la cubierta posterior de la base.




2


- A. Insert the upper back wall (#2) on the top of the lower back wall (#1) aligning the attachment system between the two walls.
A. Insertar la pared superior trasera (#2) en la pared inferior trasera (#1) alineando el sistema de fijación entre los dos muros.



- B. Make sure to correctly assemble the walls as shown.
B. Asegurarse de ensamblar bien los muros como se muestra.



- C. Temporarily secure the upper back wall with a washer and a screw. Do not over tight.
C. Asegurar temporalmente la pared trasera superior con una arandela y un tornillo. No apretar en exceso.




3

- A.** Insert the side walls (#3) and (#4) inside the channels on the back walls.
A. Insertar los muros laterales (#3) et (#4) en los canales de las paredes traseras.

B. Verify all walls are level and fit properly. Side walls should be aligned with the front of the base. If adjustment is required, correct the fit with wood shims on the back flange of the base or the back wall depending on the situation.

B. Comprobar que todas las paredes estén niveladas y ajustadas correctamente. Las paredes laterales deben alinearse con la parte delantera de la base. Si se requiere un ajuste, corregir la alineación usando calzas de madera en la parte posterior de la brida de la base o en la pared posterior, según la situación.





Remove the walls from the shower alcove. Remove the screw and washer installed in step 2.
Retirar las paredes del nicho de la ducha. Retirar el tornillo y la arandela instalados en el paso 2.


4

A. Insert the lower back wall on the back deck of the base.

A. Inserta la pared inferior trasera en la cubierta posterior de la base.




B. Level vertically. Add shims as needed. Drill the flange and screw with the screws and a screwdriver. Cut shim excess.

B. Nivelar verticalmente. Poner cuñas según sea necesario. Taladrar la brida y atornillar con los tornillos y un destornillador. Cortar el exceso de las cuñas.




Cut shim excess.
Cortar el exceso de las cuñas.




Do not over tight.
No atornillar en exceso.



5


A. Insert the upper back wall on the top of the lower wall aligning the attachment system between the two walls. Apply pressure to make sure the top is seated on the bottom.

A. Inserta la pared superior trasera en la la pared inferior trasera alineando el sistema de fijación entre los dos muros. Aplique presión para asegurarse de que la parte superior esté asentada en la parte inferior.




B. Make sure the upper back wall sits on the lower back wall and that the screw heads are not protruding. One should not see the domed part of the lower back wall.

B. Asegúrase de que la pared posterior superior se asienta en la pared inferior posterior y de que las cabezas de los tornillos no sobresalgan. Uno no debería ver la parte abombada de la pared posterior inferior.



C. Temporarily secure the upper back wall with a washer and a screw. Do not over tight.

C. Asegurar temporalmente la pared trasera superior con una arandela y un tornillo. No apretar en exceso.



6


Measure from the bottom of the channel.
Medir a partir del fondo del canal.

A. Pre-drill the walls for faucets. Measure the distance between the front face of the back wall and the center of the faucet. Then measure the distance from the top of the base deck to the center of the faucet.

A. Pretaladre las paredes de los grifos. Medir la distancia entre la cara del muro posterior y el centro de la válvula. Medir a continuación la distancia entre el reborde de la base y el centro de la válvula.


B. Using those two measurements mark the position of the faucet hole on the remaining side wall. Measure from the side and bottom of the shower. Repeat this process for all required faucet holes.

B. Pasar las medidas de la posición del hueco de la válvula y marcar sobre el muro lateral que aun no ha sido instalado. Medir a partir de la parte inferior del muro y del fondo de la ducha. Repetir esta etapa para cada hueco de válvula.



C. Drill a hole from tiled side for the faucets at the previously marked positions. Pre-drill the hole with the 1/8" drill bit. The hole saw size is determined by the faucet type; refer to the faucet installation manual for hole saw size.

C. Perforar desde el lado de las baldosas los huecos para las válvulas: Hacer primero una pre perforación con una broca de 1/8". Usar una sierra de perforación para perforar el orificio de la válvula en el sitio marcado. Consultar la guía de instalación de la válvula para conocer el tamaño apropiado de la sierra de perforación.




Hole saws can be rented at your local hardware store or any tool rental location.

Las sierras de perforación pueden ser alquiladas en las ferreterías o en los locales de alquiler de herramientas.



For safe hole saw usage always pre-drill a hole and wear safety glasses when drilling.

Para una perforación segura: Preperforar siempre los agujeros y usar gafas de seguridad.




7




If installing a door, double the studs (2x4) where the wall jambs will be installed.

Si está instalando una puerta, doblar los montantes (2x4) en los lugares en los que se instalarán las jambas murales.




A. Insert the side walls inside the channels on the back walls. Verify all walls are level and fit properly. Make sure the grout lines are aligned between the 4 walls.

A. Insertar los muros laterales en los canales de la pared trasera. Verificar que todas las paredes estén niveladas y quepan adecuadamente. Asegurarse de que las líneas de lechada estén alineadas entre las 4 paredes




B. Remove the screw and washer that were installed in step 5.

B. Retirar el tornillo y la arandela que se instalaron en el paso 5.







A. Add shims as needed. Drill the flange and screw with the screws and a screwdriver. Cut shim excess.

A. Poner cuñas según sea necesario. Taladrar la brida y atornillar con los tornillos y un destornillador. Cortar el exceso de las cuñas.



! Cut shim excess.
Cortar el exceso de las cuñas.

! Do not over tight.
No atornillar en exceso.




9

A. Apply a bead of silicone all along the wall to wall and wall to base joints. For a smooth finish you can remove the silicone excess with a damp rag or wet finger.

A. Aplicar una línea de silicona sobre toda la longitud de las uniones (muro a muro y muro a base). Para un buen acabado, retirar el exceso de silicona con un trapo humedo o un dedo humedecido.

Quick tip


Consejo rápido



Apply masking tape on both sides of the joint where you will run a bead of silicone. Apply the silicone, smooth with a wet finger then remove the masking tape.


Aplicar cinta de enmascarar de cada lado de la unión donde la silicona será aplicada. Aplicar la silicona, emparejar con un dedo humedecido, a continuación retirar la cinta.

A



All faucets installed on the walls must be sealed with silicone.

Toda grifería instalada sobre los muros debe ser sellada con silicona.




Wait 24 hours before using the shower.
Espere 24 horas antes de utilizar la ducha.

10

OPTIONAL TILE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE BALDOSA OPCIONAL

If desired, it is possible to install tiles on the niche. Use an advanced kitchen and bath sealant, such as DAP® 3.0™ and unsanded grout.
Si lo desea, es posible instalar azulejos en el nicho. Use un sellador avanzado de cocina y baño, como DAP® 3.0™ y lechada sin arena.




11

OPTIONAL REINFORCEMENTS

INSTALACIÓN DE REFUERZOS OPCIONALES

If installing a door, we recommend adding a 8"x8" sheet of plywood on the reverse side of the wall panel to provide material for fasteners. When installing a door, please consult the shower door install guide. The shower walls are backed to allow for both grab bar and shower door installation.

Si está instalando una puerta, recomendamos agregar una hoja de madera contrachapada de 8" x 8" en el reverso del panel de pared para proporcionar material para los sujetadores. Al instalar una puerta, consulte la guía de instalación de puertas de ducha. Las paredes de la ducha tienen un respaldo que permite la instalación de la barra de apoyo y la puerta.



Maintenance tips

Follow these general use and maintenance tips, as well as any that come with the products and you will be rewarded with years of great service.

- ☒ **Clean regularly** with non abrasive cleaning spray or cream based cleansing agent.
- ☒ **Never use tile or grout cleaner** as they are not adequate for these products and could damage the unit.
- ☒ **Never use abrasive cleansers, scrapers, metal brushes** or anything that could scratch or dull the unit.
- ☒ In order to avoid damaging the finish of the unit when renovating, **remove plaster residues** from surfaces with a plastic or wooden spatula wrapped in a moist cloth.
- ☒ **Wipe down your shower door after every use** with a squeegee or soft cloth. This reduces the buildup from soap, bath additives, natural body oils and mineral deposits in water, making cleaning easy and helping to maintain the unit's natural



Consejos de mantenimiento

He aquí algunas recomendaciones generales para el uso y mantenimiento, además de las recomendaciones específicas para su producto. Le recomendamos que las siga para proporcionar años de agradable uso.

- ☒ **Limpiar frecuentemente** con un limpiador en aerosol en crema no abrasivo.
- ☒ **Nunca usar limpiadores para cerámica o juntas de lechada.** Esos productos son inapropiados para los productos y podrían dañar la unidad.
- ☒ **Nunca usar un limpiador abrasivo, un raspador, una esponjilla metálica** ni ninguna otra herramienta o producto que pueda rayar o empañar la superficie de su unidad.
- ☒ Para evitar dañar el acabado de la unidad, retirar los **residuos de yeso** que podrían depositarse sobre las superficies después de efectuar trabajos con una espátula en plástico o en madera envuelta en un trapo humedo.
- ☒ **Secar la puerta de ducha después de cada uso** con una esponja o un trapo suave para reducir la acumulación de jabón, de aditivos de baño, de aceites corporales naturales y de minerales presentes en el agua. Esto facilitará la limpieza y ayudará a conservar el brillo natural de su producto.



LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that any of these models being supplied (herein referred to as "product" or "products"), whether according to the manufacturer specifications or according to specifications agreed upon by the manufacturer and purchaser (herein referred to as "you" and "your"), shall be free from defects in material and workmanship for 15 years.

THIS WARRANTY DOES **NOT** COVER OR APPLY TO: (i) damage to any products based on or resulting from improper installation or repair, misuse or abuse (including but not limited to excessive operating conditions, improper cleaning solvents / chemical or improper cleaning methods), or alteration or adjustment other than conformity with our specifications or instructions, whether performed by a contractor, service company or yourself; (ii) damages resulting from failure to reasonably clean, care for or maintain a product in accordance with our instructions / recommendations; (iii) any products we sell that have been moved or removed from their original installation site; (iv) breakage not due to defect; (v) failure on account of installation in a building of faulty design or construction; or (vi) local building code compliance (you should assure compliance before installation).

Your Exclusive Remedies and Responsibilities

If you believe you have purchased defective products from the manufacturer as described above, notify the store by telephone, letter, or facsimile, fully informing the store of why you believe the products are defective. The store will then request you to return the defective products (or a sample) to the store; have a manufacturer representative inspect the products at the job site, as installed; and/or rely upon the information you have provided to determine whether the products are defective. If any products are proven to be defective, then the manufacturer will, at the manufacturer's option, repair, replace, or refund the purchase price of the defective products. Any transportation costs associated with the repair or replacement of defective products shall be your responsibility, and in no event shall you be entitled to damages exceeding the purchase price you originally paid for the products.

We reserve the right to change design, color, models, and to discontinue manufacture of any products. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state as some states do not allow the exclusion of warranties and incidental or consequential damages, or the limitation of remedies.

EXCLUSION OF OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES

Except as provided in the section entitled EXPRESS LIMITED WARRANTY, the manufacturer makes **NO** other **EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES** of any kind whether as to **MERCHANTIABILITY** or **FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE**. The exclusion applies to original and replacement products. If any of the employees, sales people, and/or representatives of the manufacturer have made any verbal statements about the products, whether original or replacement, these statements do not constitute warranties and are not part of the manufacturer's contract with you for the purchase of products.

EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES

The manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential damages under this warranty, including but not limited to, any cost expenses incurred concerning any labor, or transportation, or other expenses incurred by reason of the use of sale of any defective material. This exclusion applies to original and replacement products.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que cualquiera de estos modelos suministrado por el fabricante (en lo sucesivo, " producto " o " productos "), según las especificaciones del fabricante de acuerdo con las especificaciones acordadas por el fabricante y el comprador (en adelante denominadas " usted " y " su "), estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 15 años.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NI SE APLICA A: (i) daños a productos resultantes de una instalación, reparación, mal uso o abuso incorrectos (que incluyen, entre otros, condiciones de funcionamiento excesivas, solventes / químicos inadecuados o métodos de limpieza inadecuados) o una modificación o un ajuste que no sea el cumplimiento de nuestras especificaciones o instrucciones, ya sea por parte de un contratista, una compañía de servicios o usted mismo; (ii) daño resultante de la falla para limpiar, mantener o mantener razonablemente un producto de acuerdo con nuestras instrucciones / recomendaciones; (iii) todos los productos que vendemos que se han movido desde su sitio de instalación original; (iv) falla no debida a un defecto; (v) falla debido a la instalación en un edificio de diseño o construcción defectuoso; o (vi) cumplimiento del código de construcción local (debe asegurarse de cumplir con las normas antes de la instalación).

Sus recursos y responsabilidades exclusivos

Si cree que ha comprado productos defectuosos del fabricante como se describe anteriormente, notifique a la tienda por teléfono, carta o fax, informando completamente de por qué cree que los productos son defectuosos. La tienda le pedirá que devuelva los productos defectuosos (o una muestra) a la tienda; haga que un representante del fabricante inspeccione los productos en el sitio de trabajo, tal como están instalados; y / o confíe en la información que ha proporcionado para determinar si los productos son defectuosos. Si se demuestra que algún producto es defectuoso, el fabricante reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de los productos defectuosos a opción del fabricante. Cualquier costo de transporte asociado con la reparación o el reemplazo de productos defectuosos será de su exclusiva responsabilidad y, en ningún caso, tendrá derecho a recibir daños que excedan el precio de compra que originalmente pagó por los productos.

Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño, el color, los modelos y descontinuar la fabricación de cualquier producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado, ya que algunos estados no permiten la exclusión de garantías y daños incidentales o consecuentes, o la limitación de recursos.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS

Excepto como se estipula en la sección titulada **GARANTÍA EXPRESA LIMITADA**, Bootz **NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA** de ningún tipo, ya sea en cuanto a **COMERCIABILIDAD** de **IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR**. La exclusión se aplica a productos originales y de reemplazo. Si alguno de los empleados, personal de ventas y / o representantes del fabricante ha realizado declaraciones verbales sobre los productos, ya sean originales o de reemplazo, estas declaraciones no constituyen garantías y no forman parte del contrato del fabricante con usted para la compra de productos.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES

El fabricante no será responsable de ningún daño incidental o consecuente bajo esta garantía, incluidos, entre otros, los gastos incurridos en relación con cualquier trabajo, transporte u otros gastos ocasionados por el uso de la venta de cualquier material defectuoso. Esta exclusión se aplica a productos originales y de reemplazo.