

# FISCHBACH ARTWORK SPECIFICATIONS

MAXIMUM TEXT & GRAPHICS WIDTH 146MM



Bright White

sticks to  
**WET**  
surfaces

The Tough Elastic Sealant for Every Job

# Lexel

Sticks to Almost Anything\*  
Instantly waterproof • Cured sealant is mildew resistant • Paintable

**WARNING**  
VAPOR HARMFUL.  
FLAMMABLE. IRRITANT.  
Read cautions on back label carefully.  
10.5 FL. OZ. (310 mL)

**L**exel® seals most everything – it's the "duct tape" of caulks. Interior & exterior use. Super-elastic. Excellent adhesion. Seals around tubs & shower stalls, sinks & countertops, window & door frames. It's tough. It's scrubbable. It looks great. It won't let you down.

#### INSTRUCTIONS

##### Before you start:

- Apply to clean surfaces, free of frost, oil & dirt.
- Application range: 0°F to 120°F (-18°C to 49°C).
- Tack free in 30 minutes.
- Cures completely in 1 to 2 weeks.

**Step 1.** Cut tip to desired bead size & apply.

**Step 2.** Use soapy water or mineral spirits to smooth out bead for best adhesion.

**Step 3.** Clean up with citrus-based cleaners or mineral spirits.

**NOTE:** Paintable in 48 hours with latex paints or in 7 days with oil-based paints. Not for use in areas of prolonged submersion. Avoid direct water pressure at the bond line for 24 hours.

#### INSTRUCCIONES

##### Antes de empezar:

- Aplicar sobre superficies limpias, libres de hielo, aceite y suciedad.
- Campo de aplicación: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C).
- Tacto en 30 minutos.
- Cura completamente en 1 a 2 semanas.

**Paso 1.** Corte la boquilla hasta el tamaño deseado de la gota y aplique.

**Paso 2.** Para lograr mayor adhesión alise la gota con agua jabonosa o aceites minerales.

**Paso 3.** Limpie con detergentes cítricos o aceites minerales.

**NOTA:** Se puede pintar en 48 horas con pinturas de látex o en 7 días con pinturas de aceite. No debe utilizarse en zonas de inmersión prolongada. Evite presión directa del agua en la línea de unión durante 24 horas.

VOC Content: 382 g/L, 44.1% by weight.  
Contenido de VOC: 382 g/L, 44.1% en peso.

**Limited Lifetime Warranty:** For a detailed description of the warranty & exclusions, visit [www.sashco.com](http://www.sashco.com).

**Garantía de por vida limitada:** Para una detallada descripción de la garantía y exclusiones, visite [www.sashco.com](http://www.sashco.com).



©2014 Sashco, Inc.  
10300 E. 107th Place  
Brighton, CO 80601  
800-767-5656  
[www.sashco.com](http://www.sashco.com)  
Made in the USA  
Fabricado en los EE.UU.



LXLWHCTG09-14

#### USE ON:

showers • tubs • sinks • tile • countertops  
backsplashes • cables • sills • drywall  
windows • doors • moulding • trim  
skylights • siding • wallpaper  
thresholds • rooftop fixtures  
shingles • vents • ductwork  
HVAC • eaves • gutters • flashing  
pavers • retaining walls • & MORE!

#### \*STICKS TO:

itself • acrylic • copper • steel • aluminum  
chrome • metal • nylon • fiberglass  
terra-cotta • Plexiglas® • PVC  
most plastics • ABS • polycarbonate brick  
• polystyrene (not foam) • tile  
porcelain • parquet • asphalt  
masonry • Formica® • Lexan® • stone  
glass • vinyl • canvas • paint • concrete  
wood • fiber cement • & MORE!

**WARNING:** VAPOR HARMFUL. FLAMMABLE. EYE & SKIN IRRITANT. Do not swallow. Do not breathe fumes. Do not use near heat, sparks or flames. Do not smoke. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Wear safety glasses and chemical resistant gloves. Use only in a well-ventilated area. Contains Petroleum distillates and Toluene. **FIRST AID:** If swallowed, call a Poison Control Center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with soap and water. If irritation persists get medical attention. If breathed in, move person into fresh air. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**ATENCIÓN:** VAPOR NOCIVO. INFLAMABLE. IRRITA LA PIEL Y LOS OJOS. No ingerir. No inhalar los vapores. No usar cerca del calor, chispas o fuego. No fumar. No permitir que entre en los ojos. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel o la ropa. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Usar gafas protectoras y guantes resistentes a productos químicos. Usar en un área bien ventilada únicamente. Contenido: destilados del petróleo y tolueno. **TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ingiere, llame inmediatamente al centro de envenenamiento o a un médico. No provoque vómitos. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lávese bien con jabón y agua. Si persiste la irritación, consiga atención médica. Si se inhala, traslade a la persona a un lugar con aire fresco.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

MAXIMUM GRAPHICS HEIGHT 185MM

MAXIMUM BAND WIDTH 155MM

Please send all links and images that are used within the file. If file is not converted to outlines, curves or paths, please send all fonts used within.