



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of fresh water contamination. This faucet contains back-siphonage protection. To prevent water contamination, do not remove any internal components.

NOTE: For all installations, install the faucet with the handle on the right side only.

NOTE: For thin-wall kitchen sink decks, consider installing a 1/2" plywood support.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. 3/8" Supply Stops

2A. For Three-Hole Sinks: Assemble as shown.

3A. For Three-Hole Sinks: Install the single-hole escutcheon onto the faucet and insert the hoses and faucet into the sink.

4A. For Single-Hole Sinks: Install the single-hole escutcheon onto the faucet and insert the hoses and faucet into the sink.

5A. Partially thread the screws into the ring until they extend 1/4" (6 mm) out the opposite side.

6A. Rubber Washer

6B. Metal Washer

7A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

8A. Turn ON the water supply and check for leaks.

9A. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

10A. Loosely attach the weight to the spray hose.

11A. Connect the spray hose to the clip.

12A. Position the weight 2" (51 mm) - 3" (76 mm) above the bend in the spray hose and tighten the screw.

13A. Check for smooth operation.

14A. Adjust the weight as needed for proper positioning and operation.

18A. Maintenance: Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

19A. Maintenance: Periodically rinse debris from the screen washer.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537

• **Service parts:** kohler.com/serviceparts

• **Care and cleaning:** kohler.com/clean

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de contamination de l'eau douce. Ce robinet comprend une protection contre le siphonnement à rebours. Afin d'éviter la contamination d'eau, ne pas retirer des composants internes.

REMARQUE : Pour toutes les installations, installer le robinet avec la poignée sur le côté droit seulement.

REMARQUE : Pour les comptoirs d'éviers de cuisine à paroi peu épaisse, considérer installer un support de contreplaqué de 1/2 po.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

1A. Robinets d'arrêt d'alimentation de 3/8 po

2A. Pour les éviers à trois trous : Assembler comme sur l'illustration.

3A. Pour les éviers à trois trous : Installer la rosace à un trou sur le robinet et insérer les tuyaux et le robinet dans l'évier.

4A. Pour les éviers à un trou : Installer la rosace à un trou sur le robinet et insérer les tuyaux et le robinet dans l'évier.

5A. Enfiler partiellement les vis dans l'anneau jusqu'à ce qu'elles se prolongent de 1/4 po (6 mm) vers l'extérieur du côté opposé.

6A. Rondelle en caoutchouc

6B. Rondelle en métal

7A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

8A. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.

9A. Purger l'eau chaude et froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

10A. Attacher sans serrer le poids sur le tuyau de pulvérisation.

11A. Raccorder le tuyau de pulvérisation sur le collier.

12A. Positionner le poids entre 2 po (51 mm) et 3 po (76 mm) au-dessus du coude dans le tuyau de pulvérisation et serrer la vis.

13A. Vérifier le bon fonctionnement.

14A. Régler le poids au besoin pour un positionnement et un fonctionnement adéquats.

18A. Entretien : Frotter régulièrement les débris pour les déloger des buses pendant que l'eau coule.

19A. Entretien : Rincer régulièrement les débris de la rondelle à grille.



Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537

• **Pièces d'entretien :** kohler.com/serviceparts

• **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean

• **Brevets :** kohlercompany.com/patents



Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de contaminación del agua potable. Esta grifería cuenta con protección contrasifonaje. Para evitar contaminar el agua, no retire ningún componente interno.

NOTA: En todas las instalaciones, instale la grifería con la manija en el lado derecho solamente.

NOTA: En cubiertas para fregaderos de pared delgada, considere instalar un soporte de madera contrachapada de 1/2 pulgada.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Llaves de paso de suministro de 3/8 pulg

2A. En fregaderos con 3 orificios: Ensamble como se muestra.

3A. En fregaderos con 3 orificios: Instale el chapetón de un solo orificio en la grifería e introduzca las mangueras y la grifería en el fregadero.

4A. En fregaderos con un solo orificio: Instale el chapetón de un solo orificio en la grifería e introduzca las mangueras y la grifería en el fregadero.

5A. Enrosque parcialmente los tornillos en el anillo, hasta que sobresalgan 1/4" (6 mm) por el lado opuesto.

6A. Arandela de goma

6B. Arandela de metal

7A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos.

8A. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.

9A. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para que salgan todos los residuos.

10A. Fije la pesa en la manguera del rociador, sin apretar demasiado.

11A. Conecte la manguera del rociador al clip.

12A. Coloque la pesa entre 2" (51 mm) y 3" (76 mm) arriba de la curvatura de la manguera del rociador, y apriete el tornillo.

13A. Verifique el funcionamiento.

14A. Ajuste la pesa lo que sea necesario, para que quede en la posición correcta y funcione bien.

18A. Mantenimiento: Para limpiar las boquillas, periódicamente frótelas mientras fluye el agua.

19A. Mantenimiento: Periódicamente enjuague la arandela de rejilla para limpiarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

