

Contact Adhesive General Purpose: CARB VOC Standard 55% by Wt.

WARNING: FLAMMABLE. VAPOR

HARMFUL. Contains toluene and petroleum distillate. Prolonged exposure to vapor may cause dizziness, headache or nausea. May cause irritation of eyes, skin, nose and throat.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including toluene, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov. Keep out of reach of children. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful. Keep away from heat, spark and flame. Extinguish all sources of ignition during use and until all vapors are gone. Avoid inhalation. Use exhaust fan to remove vapors and ensure adequate cross ventilation. Avoid ingestion. Avoid skin and eye contact. Wash hands immediately after use. Store container tightly closed.

First Aid: If symptoms occur, move to fresh air. If in eyes, rinse cautiously with water for 15 minutes and get medical attention. If on skin, wash with plenty of soap and water. If symptoms persist, see a physician. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention.

Adhesivo por Contacto Multuso: Norma CARB COV de 55% por Peso.

ADVERTENCIA: INFLAMABLE. VAPOR DAÑINO.

Contiene tolueno y destilado de petróleo. La exposición prolongada al vapor puede causar mareos, dolor de cabeza o náuseas. Puede producir irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. **⚠ADVERTENCIA:** Al utilizar este producto, usted puede estar expuesto a productos químicos que incluyen tolueno, sustancia indicada por el estado de California como causante de defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov. Mantenga alejado del alcance de los niños. El uso indebido intencional por concentración o inhalación deliberada del contenido puede ser dañino. Mantenga alejado del calor, las chispas y las llamas. Apague todas las fuentes de ignición durante su uso y hasta que los vapores se hayan disipado. Evite la inhalación. Use un extractor para eliminar los vapores y asegure una ventilación cruzada suficiente. Evite la ingestión. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos inmediatamente después de su uso. Almacene el recipiente bien cerrado.

Primeros Auxilios: Si se producen síntomas, trasládese al aire fresco. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua cuidadosamente durante 15 minutos y busque atención médica. Si el producto entra en contacto con la piel, enjuáguela con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten, consulte con un médico. Si se ingiere, no induzca el vómito. Busque atención médica.

Manufactured by/Fabricado por Eclectic Products.
101 Dixie Mae Dr., Pineville, LA 71360-3993

USA / EE.UU. For technical assistance call /
Para obtener asistencia técnica, llame al
(800) 767-4667.

eclecticproducts.com amazinggoop.com
0400150Q 19aw01

AMAZING
GOOP

AMAZING GOOP® PLUMBING is a versatile and permanent contact adhesive and sealant that works great for just about any do-it-yourself plumbing project.

DIRECTIONS: Read directions and test small area before use.

1. Surface should be clean, dry and free of dirt. For best results, lightly roughen surface before use.
2. Puncture seal in neck of tube using pointer cap. Ideal application temperature range is 50 to 90 °F (10 to 32 °C). However, fully cured adhesive can withstand temperatures from -40 to 180 °F (-40 to 82 °C) intermittently.
3. Apply directly to each surface to be bonded or repaired. Allow to partially cure, approximately 2 minutes before mating surfaces. Hardens by solvent evaporation and forms an immediate bond that is difficult to reposition after both adhesive-coated surfaces are placed in contact with each other and sufficient pressure is exerted to establish full contact.
4. Allow repair to cure for 24 hours. Depending on materials and temperature, maximum strength may not be reached for 48 to 72 hours.
5. For future easy cap removal, apply a thin coat of petroleum jelly to the threads of the tube before replacing the cap.
6. Clean uncured adhesive with acetone or citrus-based solvents. Cured material may be removed by cutting or scraping.

NOTE: May damage finished surfaces. Avoid such contact until completely cured. Not recommended for use on polystyrene, polyethylene, polypropylene, Styrofoam™ or paper products. Not recommended for any items that come into contact with food, drinking water or animals.

AMAZING GOOP® PLOMERÍA es un sellador y adhesivo por contacto permanente y versátil que es ideal para cualquier proyecto del hogar. Hágalo usted mismo.

INSTRUCCIONES: Lea las instrucciones y pruebe el producto en un área pequeña antes de aplicarlo.

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad. Para obtener mejores resultados, raspe la superficie antes de utilizarlo.
2. Perfore el sello en el cuello del tubo con la tapa puntiaguda. El rango de temperatura de la aplicación ideal es 10 a 32 °C. Sin embargo el adhesivo completamente curado puede soportar temperaturas que varían entre -40 a 82 °C intermitentemente.
3. Aplique directamente sobre cada superficie que será adherida o reparada. Deje curar parcialmente, aproximadamente 2 minutos antes de unir las superficies. Se endurece por la evaporación del solvente y forma una unión inmediata que es difícil de despegar una vez que ambas superficies cubiertas se ponen en contacto una con la otra y de que se ejerce la presión suficiente para establecer un contacto completo.
4. Deje que la reparación cure durante 24 horas. Dependiendo de los materiales y la temperatura, puede no alcanzarse la máxima resistencia por un periodo de tiempo de 48 a 72 horas.
5. Para asegurar un retir fácil de la tapa en ocasiones posteriores, una capa fina de vaselina a las roscas del tubo antes de reemplazar la tapa.
6. Limpie el adhesivo no curado con acetona o con disolventes de base citrica. El material curado puede ser retirado cortando o raspando.

NOTA: Puede dañar las superficies acabadas. Evite el contacto hasta que esté completamente curado. No se recomienda para usarse en poliestireno, polietileno, polipropileno, Styrofoam™ o productos de papel. No se recomienda para ningún artículo que entre en contacto con alimentos, agua potable o animales.

LIMITED WARRANTY: The manufacturer will not accept liability for more than product replacement. **GARANTÍA LIMITADA:** El fabricante solo aceptará responsabilidad por el reemplazo del producto.

Plumber's GOOP™ is a trademark of Eclectic Products.

CREATE & STRIP IN
GS1 UPC-A @
100% standard
0 76818 15001 5

(0.3")

(0.3")