

Tile Grout & Adhesive

Homax® Tile Repair Grout & Adhesive is a professional quality latex fortified grout for adhering replacement tiles and repairing cracked or damaged grout. Ideal for grout joints up to 1/8" wide. Easy water clean up.

New Installation:

1. Clean tile surface thoroughly. Surface to be grouted must be clean, dry and free of any loose particles and dust.
2. Trim nozzle to desired bead size and squeeze grout between tiles. Be sure to fill joints completely.
3. Smooth grout into joint with finger tip, mildly damp sponge or cloth by wiping diagonally across each joint. After 1 hour polish with a clean, dry cloth. Avoid exposure to water for 48 hours. Cool temperatures and humid conditions may require additional dry time.

Grout Repair:

1. Remove at least 1/4" of existing grout with Grout Saw.
2. Follow instructions above.

CAUTION: Contains Calcium Carbonate and Titanium Dioxide. Avoid contact with eyes.

FIRST AID: For eye contact, flush with water for 15 minutes. If irritation persists, seek medical attention. If swallowed, do not induce vomiting. Call a physician or poison control center immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

La lechada y adhesivo para cerámicos es una lechada fortificada con látex de calidad profesional para adherir cerámicos de reemplazo y reparar juntas agrietadas o dañadas. Es ideal para juntas de lechada de hasta 1/8 pulgada de ancho (.32 cm). Se limpia con agua.

Instalaciones Nuevas: 1. Limpie a fondo la superficie del cerámico. La superficie a rellenar debe estar limpia, seca y libre de partículas y polvo. 2. Recorte la boquilla según el tamaño de gota deseado, apriete el pomo y coloque la lechada entre los cerámicos. Las juntas deben rellenarse por completo. 3. Alise la lechada en la junta con la punta de los dedos y pase una esponja húmeda en forma diagonal por todas las juntas. Pula después de 1 hora con un trapo limpio y seco. Evite la exposición al agua durante 48 horas. El clima fresco y húmedo puede prolongar el tiempo de secado.

Reparación Juntas: 1. Elimine al menos un 1/4 de pulgada de profundidad (0.6 cm) de la junta existente con una sierra para juntas que protege los cerámicos. 2. Siga las instrucciones de arriba.

PRECAUCIÓN: Contiene Carbonato de calcio y Dióxido de titanio. Evite el contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: Para ponerte en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Llame a un médico o un centro de control de envenenamiento inmediatamente. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Homax® 31417
a Premier Brand of 0611
The Homax Group, Inc.
Bellingham, WA 98227
www.homaxproducts.com
800.729.9029



Tile Repair

Azulejos de
reparación

TILE GROUT & ADHESIVE

Adheres Tiles Repairs Grout

**Water & Stain
Resistant**

Non-Sanded

Latex Fortified

**Adhiere cerámicos
repara juntas**

Repele agua y manchas

Sin arena

Fortificado con látex

CAUTION: CAUSES EYE IRRITATION. Read other cautions on back panel. **PRECAUCIÓN:** IRRITA LA PIEL.
Lea las demás advertencias en la parte posterior.

4 FL.OZ. (118 ml)

WHITE

Blanco